Passe-fils à membrane HELAVIA® DG
en caoutchouc polychloroprène

HELAVIA®

RoHS

DG HELAVIA

Matière : caoutchouc polychloroprène
Coloris : noir - gris (proche RAL 7037)
Températures d'utilisation : -30 à +90°C
Résistance à la traction : 7 MPa
Allongement à la rupture : > 400 %
Rigidité diélectrique : > 13 kV/mm

Applications : obturation des ouvertures de passage de câbles sur armoires de commande, boîtes ou carters de machines et appareils divers. Ils permettent le passage de câbles ou conduits au travers de leur membrane en assurant une semi-étanchéité à la poussière.



• Série à membrane normale (1 et 1,5 mm)

type	code article noir 010	code article gris 013	dimensions (mm) Ø A	Ø B	Ø C	E	F1	F2	M	pces
DG 9/E1	0258 0361 010	-	9	15,5	20	1	3,5	2,5	1	100
DG 9	0258 0351 010	0258 0351 013	9	15,5	20	2	2,5	2,5	1	100
DG 11	0258 0352 010	0258 0352 013	11	18,5	23	2	2,5	2,5	1	100
DG 13,5	0258 0353 010	0258 0353 013	13,5	20,5	25	2	2,5	2,5	1	100
DG 16	0258 0354 010	0258 0354 013	16	22,5	27,5	2	2,5	2,5	1	100
DG 21	0258 0355 010	0258 0355 013	21	28	35	2	3	3	1	100
DG 29	0258 0356 010	-	29	37	44	2	3,5	3,5	1	50
DG 36	0258 0357 010	-	36	47	54	2,5	3,8	3,8	1	50
DG 48	0258 0358 010	-	48	60	68	2,5	3,8	3,8	1	50
DG 53	0258 0359 010	-	53	64	75	2,5	3,8	3,8	1,5	50
DG 69	0258 0360 010	-	69	79	90	2,5	3,8	3,8	1,5	50
DG M16	0258 0011 010	-	9	16	20	2	2,5	2,5	1	100
DG M20	0258 0012 010	0258 0012 013	13,5	20	25	2	2,5	2,5	1	100
DG M25	0258 0013 010	0258 0013 013	18,5	25	30,5	2	2,5	2,5	1	100
DG M32	0258 0014 010	0258 0014 013	25	32	39	2	3	3	1	100
DG M40	0258 0015 010	-	31	40	47	2,5	3,8	3,8	1	50
DG M50	0258 0016 010	-	39	50	57	2,5	3,8	3,8	1	50
DG M63	0258 0017 010	-	53	63	75	2,5	3,8	3,8	1	50
DG M68	0258 0019 010	-	53	68	75	2,5	3,8	3,8	1,5	50
DG M75	0258 0018 010	-	65	75	87	2,5	3,8	3,8	1	50

• Série à membrane épaisse

type	code article noir 010	dimensions (mm) Ø A	Ø B	Ø C	E	F1	F2	M	pces
DG 16/E3	0258 0449 010	16	22,5	27,5	3	2,5	2,5	2	100
DG 16/E4	0258 0440 010	16	22,5	27,5	4	2,5	2,5	3	100
DG 21/E4	0258 0441 010	21	28	35	4	3	3	3	100
DG 29/E6	0258 0445 010	29	37	44	6	3,5	3,5	5	100
DG 36/E3	0258 0362 010	36	47	54	3	3,8	5	3	100