Générateur d'air chaud SES®
LEISTER Triac S pour usage professionnel

utilisation continue - haute performance

SES®

Chauffe : 20 à 700°C

Cet appareil à double isolation est équipé d'un système électronique perfectionné. La température est réglable progressivement de 20 à 700°C maxi, quelle que soit la buse utilisée et indépendamment des variations de tension.

Double isolation

Avec chaque appareil est fourni un disque sur lequel sont indiquées les températures correspondant aux positions du potentiomètre.

L'appareil TRIAC est fourni sans buse.

- Corps	:	**plastique**
- Température de chauffe	:	**réglable de 20 à 700°C**
- Sortie de tube	:	**32 mm de Ø**
- Courant	:	**220 Volt**
- Puissance	:	**1600 Watt**
- Débit	:	**230 l/min**
- Poids	:	**1350 g**
- Dimensions	:	**330 x 110 x 64 mm**

type	code article		
Générateur d'air chaud LEISTER Triac S			
1 A	0594 0001 000	1	Température réglable de 20 à 700°C
Elément de chauffe de rechange			
33	0594 0011 000	1	1550 Watt - 20 à 700°C
Accessoires pour LEISTER Triac S			
31 A	0594 0016 000	1	Déflecteur à buse normale oblique Ø 5 mm
50 B	0594 0012 000	1	Déflecteur à cuillère Ø 30 mm
30 B1	0594 0013 000	1	Déflecteur plat 40 mm
52 B	0594 0014 000	1	Déflecteur à cuillère Ø 50 mm
63	0594 0015 000	1	Support

33

31 A

50 B

30 B1

52 B

63