

# BAIE IT-LAN



Photo non contractuelle

**AVANTAGES :** la baie IT-LAN allie simplicité, économie et esthétique. Elle s'adapte aux divers besoins de câblage et permet une exploitation en toute sécurité. Pouvant recevoir tout équipement à la norme 19" (CEI297, EN60-950), elle est complétée par une gamme d'accessoires permettant de répondre à toutes les applications courantes et disponible auprès des Distributeurs.

## DESCRIPTIF :

Structure, habillage et montants peints en noir RAL 9005.

Zone 19" avant reculée de 110 mm.

Montants : carrés de 9,5 mm

Charge admissible : 400 kg

### Socle optionnel

- 1 structure mécano-vissée
- 1 toit avec découpes ventilation et pré-découpe(s) de passage de câbles
- 4 vérins réglables par l'intérieur ou l'extérieur de la baie
- 2 panneaux latéraux
- 1 porte avant (suivant modèles)
- 1 panneau arrière ou porte arrière
- 2 montants intérieurs 19" avant
- 1 borne de terre pour mise à la masse générale

**Options :** montants arrière, ventilation, brosse d'entrée de câbles, kit décor pour porte verre L800, etc.

**Equipements :** reçoit des plateaux modems, des glissières fixes et tous les accessoires universels 19" de face avant.

## CARACTERISTIQUES :

4 Hauteurs disponibles 24U, 36U, 42U et 47U

2 Largeurs : 600 et 800 mm

3 Profondeurs : 600, 800 et 1000 mm

IP 20

## DOMAINES D'APPLICATIONS :

Brassage du réseau informatique et/ou télécoms dans les zones tertiaires.

Intégration de matériel actif de profondeur et de poids limités.

