IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (850 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH 4550

Wesentliche Merkmale
- Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
- Enger Abstrahlwinkel ± 3°
- Sehr hohe Strahlstärke
- Kurze Schaltzeiten
- UL Version erhältlich

Features
- High Power Infrared LED
- Narrow emission angle ± 3°
- Very high radiant intensity
- Short switching times
- UL version available

Anwendungen
- Infrarotbeleuchtung für Kameras
- Sensorik
- Datenübertragung
- Rauchmelder

Applications
- Infrared Illumination for cameras
- Sensor technology
- Data transmission
- Smoke detectors

Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Safety Advices
Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Strahlstärkegruppierung[1] (I_F = 100 mA, t_p = 20 ms) Radiant Intensity Grouping[1] I_e (mW/sr)
SFH 4550	Q65110A1772	≥ 400 (typ. 700)

[1] gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.001 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.001 sr

Grenzwerte (T_A = 25 °C)
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	T_{op}, T_{stg}	– 40 … + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Vorwärtsgleichstrom Forward current	I_F	100	mA
Stoßstrom, t_p = 10 µs, D = 0 Surge current	I_{FSM}	1.5	A
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	180	mW
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm^2 Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm^2 each	R_{thJA}	450	K/W

Kennwerte (T_A = 25 °C)
Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission I_F = 100 mA	λ_{peak}	860	nm
Centroid-Wellenlänge der Strahlung Centroid wavelength I_F = 100 mA	$\lambda_{centroid}$	850	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} Spectral bandwidth at 50% of I_{max} I_F = 100 mA	$\Delta\lambda$	42	nm
Abstrahlwinkel Half angle	φ	± 3	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	A	0.09	mm^2
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.3 × 0.3	mm²

Kennwerte (T_A = 25 °C)
Characteristics (cont'd)

Bezeichnung **Parameter**	**Symbol** **Symbol**	**Wert** **Value**	**Einheit** **Unit**
Schaltzeiten, I_e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei I_F = 100 mA, R_L = 50 Ω Switching times, I_e from 10% to 90% and from 90% to 10%, I_F = 100 mA, R_L = 50 Ω	t_r, t_f	12	ns
Durchlassspannung Forward voltage I_F = 100 mA, t_p = 20 ms I_F = 1 A, t_p = 100 µs	 V_F V_F	 1.5 (< 1.8) 2.4 (< 3.0)	 V V
Sperrstrom Reverse current	I_R	not designed for reverse operation	µA
Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux I_F = 100 mA, t_p = 20 ms	$\Phi_{e\ typ}$	50	mW
Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e, I_F = 100 mA Temperature coefficient of I_e or Φ_e, I_F = 100 mA	TC_I	– 0.5	%/K
Temperaturkoeffizient von V_F, I_F = 100 mA Temperature coefficient of V_F, I_F = 100 mA	TC_V	– 0.7	mV/K
Temperaturkoeffizient von λ, I_F = 100 mA Temperature coefficient of λ, I_F = 100 mA	TC_λ	+ 0.3	nm/K

Strahlstärke I_e in Achsrichtung[1)]
gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.001$ sr
Radiant Intensity I_e in Axial Direction
at a solid angle of $\Omega = 0.001$ sr

Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		SFH 4550-DW	SFH 4550-EW	SFH 4550-FW	
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms	$I_{e\,min}$ $I_{e\,max}$	400 800	630 1250	1000 2000	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1$ A, $t_p = 100$ µs	$I_{e\,typ}$	5000	7000	9000	mW/sr

[1)] Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1) /
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1)

Abstrahlcharakteristik
Radiation Characteristics $I_{rel} = f(\varphi)$



Relative Spectral Emission
$I_{rel} = f(\lambda)$



Radiant Intensity $\frac{I_e}{I_e\ 100\ mA} = f(I_F)$

Single pulse, $t_p = 20\ \mu s$



Max. Permissible Forward Current
$I_F = f(T_A)$, $R_{thJA} = 450$ K/W



Forward Current $I_F = f(V_F)$
Single pulse, $t_p = 20\ \mu s$



Permissible Pulse Handling Capability $I_F = f(\tau)$, $T_A = 25$ °C, duty cycle D = parameter



Maßzeichnung
Package Outlines



Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

Empfohlenes Lötpaddesign Wellenlöten TTW
Recommended Solder Pad Design TTW Soldering



Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

Lötbedingungen
Soldering Conditions
Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)
TTW Soldering (acc. to CECC 00802)



Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components [1], may only be used in life-support devices or systems [2] with the express written approval of OSRAM OS.

[1] A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

[2] Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.