

Osmoz boîtes à boutons

auxiliaires de commande et de signalisation



0 242 01 0 242 02 0 242 03



0 242 41 0 242 42 0 242 72

Caractéristiques techniques **p. 290 et catalogue en ligne**
Mode de montage des étriers **catalogue en ligne**

Boîtes à boutons vides à équiper de :
- têtes lumineuses ou non lumineuses (p. 283 à 286)
- blocs spécifiques aux boîtes à boutons (ci-dessous)
IP 66 - IK 07

| Réf. | Boîtes à boutons vides |
|----------|--|
| 0 242 00 | Possibilité de monter 3 blocs par trou |
| 0 242 01 | 1 trou - gris |
| 0 242 02 | 1 trou - couvercle jaune |
| 0 242 03 | 2 trous - gris |
| 0 242 04 | 3 trous - gris |
| 0 242 05 | 4 trous - gris |
| 0 242 06 | 5 trous - gris |

Blocs pour boîtes à boutons

Blocs de contact

Fixation directe sur socle de boîte à boutons
Raccordement à vis

| | |
|----------|----|
| 0 242 41 | NF |
| 0 242 42 | NO |

Blocs lumineux LEDs

Fixation directe sur socle de boîte à boutons
Raccordement à vis

| | |
|----------|----------------------|
| 0 242 50 | ○ Blanc - 12-24 V~/= |
| 0 242 51 | ● Rouge - 12-24 V~/= |
| 0 242 52 | ● Vert - 12-24 V~/= |
| 0 242 53 | ● Bleu - 12-24 V~/= |
| 0 242 54 | ● Jaune - 12-24 V~/= |
| 0 242 70 | ○ Blanc - 230 V~ |
| 0 242 71 | ● Rouge - 230 V~ |
| 0 242 72 | ● Vert - 230 V~ |
| 0 242 74 | ● Jaune - 230 V~ |
| 0 242 73 | ● Bleu - 230 V~ |

Têtes lumineuses
p. 285-286



Têtes non lumineuses
p. 283 à 285



Osmoz accessoires

auxiliaires de commande et de signalisation



0 241 71 0 241 81 4 129 50 + 4 129 51
0 241 88 0 241 87 0 241 85

Réf. Ampoules BA9S

Pour voyants monoblocs
0 241 71 ● Rouge - néon - 230 V~

Accessoires de protection et de montage

Capuchons IP 67

Capuchon dépassant en silicone permettant d'obtenir l'IP 67 des appareils à impulsion et des "pousser-pousser"

| | |
|----------|--|
| 0 241 90 | ○ Transparent |
| 0 241 91 | ● Rouge |
| 0 241 92 | ● Vert |
| 0 241 93 | ● Noir |
| 0 241 96 | ○ ○ Transparent pour double touches affleurant/dépassant |

Collerettes

0 241 81 Jaune - de garde pour coup de poing
Ø40 "pousser-tourner" et "pousser-tirer"
Anse de cadenas 6 mm
Montage sur panneau uniquement

Adaptateurs pour appareillage de commande et de signalisation Osmoz

4 129 51 Adaptateur pré-percé simple (Ø22,5 mm), à monter sur le support universel réf. 4 129 50

Autres

0 241 86 Bague de réduction Ø30/22
0 241 88 Capot cadennassable pour impulsion et "pousser-pousser"
0 241 87 Bouchon obturateur - noir

Outils

0 241 73 Tire-lampe
0 241 85 Clé de serrage



Modes de montage et caractéristiques techniques
Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://www.legrand.fr)