



Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Indice de protection

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

Tête du luminaire

matériaux

Colori du corps du luminaire

Protection des sources

Mât/bras articulés

matériaux

Coloris bras articulés

Compensation d'articulation

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Loupes/lentilles; dimensions

Loupe; dioptries

Lentille additionnelle

Lentille addit. ; Dioptries

1 x Lampe fluorescente circline T29-R 22W/840 G10q
Température de couleur blanc neutre , 4000 K, Indice de rendu des couleurs (IRC)=80

Classe d'efficiency énergétique A

ballast conventionnel

230 V ; 50 Hz

env. 31 W

IP 20

II

commutable

interrupteur

matière de synthèse

gris clair

polycarbonate , blanc translucide

matière plastique

gris clair

ressort

env. 3.1 kg

env. 2.9 m; Fiche secteur

CEE 7/XVI

pince pour fixation sur table (accessoire), équerre murale (accessoire)

Ø 120 mm

4

Ø 31.5 mm

8



CEE 7/XVI

Puissances lumineuses

Mode de mesure: d=15cm

E_{min}: 850 lx
E_m: 2112 lx

