



Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Indice de protection

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

Tête du luminaire

matériaux

surface

Colori du corps du luminaire

Protection des sources

Mât/bras articulés

matériaux

surface

Coloris bras articulés

Compensation d'articulation

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Loupes/lentilles; dimensions

Loupe; dioptries

Particularités

3 x lampe fluocompacte TC-S 9W/840 G23

Température de couleur blanc neutre , 4000 K, Indice de rendu des couleurs (IRC)=85

Classe d'efficacité énergétique A

ballast conventionnel

Indice d'efficacité énergétique (IEE) : B2

230 V ; 50 Hz

env. 36 W

IP 20

I

commutable multiple

interrupteur

matière de synthèse

version ESD

noir

diffuseur , satiné

tube en acier

revêtement ESD

noir

ressort

env. 4.4 kg

env. 3.0 m; Fiche secteur

CEE 7/VII

embase universelle (accessoire), pince pour fixation sur table (accessoire), équerre murale (accessoire)

162 x 105

3

niveaux d'éclairage modulables par commutateur à 2 positions



CEE 7/VII

Puissances lumineuses

Mode de mesure: d=15cm

E_{min}: 1967 lx
E_m: 4252 lx
E_{max}: 6096 lx

