



Equipement

- Appareillage**
- Tension d'alimentation**
- Puissance absorbée**
- Température de couleur**
- Indice de rendu des couleurs (IRC)**
- Indice de protection**
- Classe de protection**
- Mode d'allumage**
- Commande**
- Tête du luminaire**
- Protection des sources**
- Mât/bras articulés**
- Compensation d'articulation**
- Poids (net)**
- Cordon d'alimentation**
- Fixation**
- Loupes/lentilles; dimensions**
- Matériau loupe**
- Loupe; dioptries**
- Lentille additionnelle**
- Particularités**

- LED
- Classe d'efficacité énergétique A/A+/A++
- ballast électronique intégré dans la fiche
- 100-240 V ; 50-60 Hz
- env. 16 W
- blanc neutre, env. 4000 K
- >= 90 (R9>50)
- IP20
- II
- commutable multiple, gradable
- touches multifonctions
- matière plastique, version ESD,
- diffuseur , satiné, polyamide
- profil aluminium, revêtement ESD, noir
- ressort
- env. 2.7 kg
- env. 3.4 m; Fiche secteur
- embase à visser (inclus)
- Ø 160 mm
- Verre
- 3,5
- non disponible
- Version ESD, bras long, niveaux d'éclairage modulables
- par commutateur à 3 positions



Puissances lumineuses

distance: 15 cm
 Em: 4986 lx
 Emax: 7503 lx
 Emin: 1788 lx

