

**Tournevis
SDI SL S2.5-5.5/PH1/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Référence	1274750000
Type	SDI SL S2.5-5.5/PH1/2
Version	Outil de vissage
GTIN (EAN)	4050118073201
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données**Tournevis
SDI SL S2.5-5.5/PH1/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions**

Poids net	463 g
-----------	-------

Classifications

eClass 6.0	21-04-04-01	eClass 7.0	21-04-04-90
------------	-------------	------------	-------------

Informations sur le produit

Description de l'article	VDE-iso. Jeu de tournevis pour tête fendue et cruciforme PH
--------------------------	---

Fiche de données

**Tournevis
SDI SL S2.5-5.5/PH1/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

