M-PIPE
RoHS konform

M-PIPE
RoHS compliant

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und Technische Daten: siehe Seite 39

Technische Daten LED's: siehe Seite 52

General Remarks and Technical Data

General Remarks and Technical Data: see page 39

Technical Data LEDs: see page 52

Spezifische Technische Daten

ESD-fest gegen Front: < 10kV

Specific Technical Data

ESD to Front: < 10kV

Vertikal abstrahlend, sphärisch, mit Anzeigecharakteristik Ø3mm.

Vertically radiating, spherical, radiating display characteristic Ø3mm.

Blistergurtverpackung DIN EN 60286 -3
Im Drypack moisture sensitive level 3
Tape and reel packed DIN EN 60286 -3
In drypack moisture sensitive level 3
ohne Kappe: K_0=11,9 · W=24 · P1=16
mit Kappe: K_0=12,4 · W=24 · P1=16

U.S. Pat. 6,623,152
EP 1 106 913

350 Stück pro Rolle
350 pieces per reel





Layoutvorschlag · Layout Suggestion

Farbe · Color	LED-Type	o. Kappe · w/o cap Art.-Nr.	m. Kappe · w. cap Art.-Nr.
super-red	L15	**1286.1201**	**1286.1202**
white	L12	1286.1501	1286.1502
yellow	L16	1286.1701	1286.1702
green	L14	1286.1801	1286.1802

Vertikal abstrahlend, planar, mit Anzeigecharakteristik Ø3mm.

Vertically radiating, planar, radiating display characteristic Ø3mm.

Blistergurtverpackung DIN EN 60286 -3
Im Drypack moisture sensitive level 3
Tape and reel packed DIN EN 60286 -3
In drypack moisture sensitive level 3
ohne Kappe: K_0=11,9 · W=24 · P1=16
mit Kappe: K_0=12,4 · W=24 · P1=16

U.S. Pat. 6,623,152
EP 1 106 913

350 Stück pro Rolle
350 pieces per reel





Layoutvorschlag · Layout Suggestion

Farbe · Color	LED-Type	o. Kappe · w/o cap Art.-Nr.	m. Kappe · w. cap Art.-Nr.
super-red	L15	**1286.2201**	**1286.2202**
white	L12	1286.2501	1286.2502
yellow	L16	1286.2701	1286.2702
green	L14	1286.2801	1286.2802

Vertikal abstrahlend, planar, mit Anzeigecharakteristik 2 x 5mm.

Vertically radiating, planar, radiating display characteristic 2 x 5mm.

Blistergurtverpackung DIN EN 60286 -3
Im Drypack moisture sensitive level 3
Tape and reel packed DIN EN 60286 -3
In drypack moisture sensitive level 3
ohne Kappe: K_0=11,9 · W=24 · P1=16
mit Kappe: K_0=12,4 · W=24 · P1=16

U.S. Pat. 6,623,152
EP 1 106 913

350 Stück pro Rolle
350 pieces per reel





Layoutvorschlag · Layout Suggestion

Farbe · Color	LED-Type	o. Kappe · w/o cap Art.-Nr.	m. Kappe · w. cap Art.-Nr.
super-red	L15	**1287.1201**	**1287.1202**
white	L12	1287.1501	1287.1502
yellow	L16	1287.1701	1287.1702
green	L14	1287.1801	1287.1802