

ACRYL FIX

MULTI-USAGES INTÉRIEUR



Mastic acrylique de fixation multi-usages : décoration - menuiserie - électricité.



DESTINATIONS

Mastic de fixation multi-usages : collage de goulottes, moulures, baguettes, plinthes, chemin de câble, panneaux de bois, PVC et autres matières plastiques (sauf polyéthylène et polypropylène), polystyrène expansé sur tous supports usuels du bâtiment.

AVANTAGES

- Tack immédiat (maintien initial très élevé).
- Coloris blanc pour usage en décoration.
- Ne contient aucun solvant. Classe A+.
- Usage intérieur
- Peut être peint après séchage complet.
- Compatible avec le polystyrène et le polyuréthane.

Adhère sans primaire sur des supports sains, dépoussiérés, exempts de graisse et de toutes parties friables :

- Bois et dérivés (baguettes, tasseaux, frises, lambris, plinthes...),
- Plastiques* (boîtiers, prises, goulottes, moulures, plinthes...),
- Métaux, pierres, carrelages, éléments décoratifs en polystyrène et en polyuréthane (poutres, rosaces, corniches, moulures, dalles).

Il est néanmoins nécessaire qu'une des surfaces soit absorbante afin que la colle puisse sécher correctement.

* sauf polyéthylène et téflon.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Coloris : blanc PVC
- . Temps ouvert : 10 à 15 minutes
- . Prise définitive du collage : 48 heures environ
- . Température d'application : entre +10°C et +40°C

MISE EN OEUVRE

Supports :

Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur.

Application :

Extruder au pistolet soit par plots, soit en cordon sur le support ou le matériau à coller.

Assembler, ajuster la position par glissement puis presser fortement. Le maintien est immédiat.

NETTOYAGE

Les taches fraîches peuvent être éliminées à l'eau. Les taches sèches ne pourront être éliminées que par grattage.

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel entre +5°C et +25°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30112380	Blanc - Cartouche 310 ml	12	3549210031383

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

