Type 1



Insulated adaptor - Test point -Flexible pin Ø 1.8 mm (L : 86)
Adaptateur isolé - Point test - Tige flexible Ø 1,8 mm (L : 86)
Isolierter Adapter - Prüfspitze - Biegsamer Stift Ø 1,8 mm (L : 86)

Type 2



4 mm female / 4 mm male Adaptor
4 mm femelle / 4 mm mâle Adaptateur
4 mm Kupplung / 4 mm Stecker Adaptor

Type 3

Battery patchcord / female Faston 6.35
Cordon d'aimentation batterie / Faston femelle 6,35
Betterieanschluss mit Buchsenfastonb 6,35

Type 4



4 mm female / 0.5 mm male Adaptor
4 mm femelle / 0,5 mm mâle Adaptateur
4 mm Kupplung / 0,5 mm Stecker Adaptor

Type 5



4 mm male / 3 x 0.8 mm female adaptor
4 mm mâle / 3 x 0,8 mm femelle adaptateur
4 mm Stecker / 3 x 0,8 mm Kupplung Adapter

Type 6

Base
Embase
Ständer

Type 7

4 mm male-female extension
Prolongateur male-femelle 4 mm
4 mm Stecker / Buchse

1000 V CAT IV

Type 8



Shunt
Shunt
Kurzschlussstecker

Type 9



Stackable shunt
Shunt à repise arrière
Stapelbarer Kurzschulussstecker

Type 10



Right angle adapter
Adaptateur à angle droit
Rechtwinklige Adapter

Type 11



RJ45 / 4 mm female Adaptor
RJ45 / 4 mm femelle Adaptateur
RJ45 / 4 mm Kupplung Adapter

Type	Reference Référence *Bestell-Nr*	L cm	Max current I admissible *Bemessungs-strom*	Voltage Tension *Bemessungs-spannung*	Pack	Colours Couleurs *Farben* # R	N	Bl	V	J	Bc	Bn	G
1	Ada 86/F/1,8	8,6	10 A	< 33 V AC < 70 V DC	10	•	•	•	•	•	•		
2	ProlRigide1	20	36 A		1		•						
3	2018-25	25	12 A	< 33 V AC < 70 V DC	10	•	•	•	•	•	•		
4	2060/M0.5mm-10#	10	1 A			•	•	•	•	•	•		
5	Ada2410/F0.8mmx3		2 A			•	•	•	•	•	•		
6	EI-3254-2						•						
7	2080/2310IECIV	50	36 A	**1000 V CAT IV**	1	•	•	•	•	•	•	•	•
8	2019-S		25 A	< 33 V AC < 70 V DC	10	•	•						
9	2019-ARS		25 A			•	•						
10	60619		20 A	**600 V CAT II**		•	•	•			•		
11	RJ45/9001/8x2060-#	15	2 A	< 33 V AC < 70 V DC	1								
						2	**0**	**6**	**5**	**4**	**9**	**1**	**8**
EH 12 x 0,75				Go with Type 6 - Va avec Type 6 - *Gehe Mit Typ 6*									
E 12 x 0,75				Go with Type 6 - Va avec Type 6 - *Gehe Mit Typ 6*									