| | |
|---|---|
| Numéro d'article: | 224-101 |
| Description de l'article: | Bornes pour luminaires modèle standard température de fonctionnement continu 105° C |




Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 1000 10*100 Pièces

conforme à la directive RoHS

| | |
|---|---|
| Groupe de produits | 7 (TECHNIQUE D'INSTALLATION) |
| sections [mm²] | 1 - 2,5 mm² |
| sections [AWG] | 14 - 12 AWG |
| type de conducteur | e |
| type de raccordement | Connexion CAGE CLAMP® |
| sections [mm²] | 0,5 - 2,5 mm² |
| sections [AWG] | 20 - 16 AWG |
| type de conducteur | r + s |
| tension de mesure EN | 400 V |
| Tension de choc de référence | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| ampérage EN | 24 A |
| Poids | 2,033 g |
| Couleur | gris |
| Type de câblage | câblage latéral |
| Nombre total des postes de serrage | 2 |
| Nombre total des potentiels | 1 |
| hauteur [mm] | 15,5 mm |
| hauteur [inch] | 0,61 in |

| | |
|---|---|
| largeur [mm] | 8,5 mm |
| largeur [inch] | 0,335 in |
| profondeur [mm] | 20,5 mm |

| | |
|---|---|
| profondeur [inch] | 0,807 in |
| longueur de dénudage [mm] | 9 mm |
| longueur de dénudage jusqu'à [mm] | 11 mm |
| longueur de dénudage [inch] | 0,39 in |

| N° d'article | Instance de certification | N° de certification | Tension [V] | | Diamètre [ mm² ] |
|---|---|---|---|---|---|
| 224-101 | ABS | 10-HN17750340X | 400 | 24 | 0,5-2,5 |
| 224-101 | BV | 11914/BO | 300 | 24 | 2,5 |
| 224-101 | CCA | DK2527 | 400 | 24 | 2,5 |
| 224-101 | CSA | 154112-1059435 | 300 | | 14-12 |
| 224-101 | DEMKO | 143835-01 | 400 | 24 | 2,5 |
| 224-101 | DNV | E-9215 | 400 | 24 | 0,5-2,5 |
| 224-101 | FIMKO | 163400-01 | | | 2,5 |
| 224-101 | KEMA | 96.1739.01 | 400 | 24 | 2,5 |
| 224-101 | LR | 04/20013(E3) | 400 | 24 | 2,5 |
| 224-101 | NEMKO | P96191377 | | | 2,5 |
| 224-101 | ÖVE | 1193-032-02 | 400 | 24 | 0,5-2,5 |
| 224-101 | PSE | JET0695-43040-1001 | 300 | 20 | 14-12 |
| 224-101 | RMR | 11130002 | 400 | 24 | 0,5-2,5 |
| 224-101 | RosTest | AB24 B04007 | | | |
| 224-101 | SEMKO | 9617079 | | | 2,5 |
| 224-101 | UL listed | E69654 | 300 | 20 | 14-12 |
| 224-101 | VDE | Ausweis.Nr.40022792 | 400 | 24 | 2,5 |

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées