



Tournevis dynamométrique complètes le succès de notre ligne d'outils de précision MicroClick.



- ❶ Arbre élancé et long de 50 mm, avec montage magnétique pour embouts standard 1/4" (6,3 mm).
- ❷ Avec adaptateur avec 1/4" extérieur 6-pans sur 1/4" extérieur 4-pans pour les embouts.



Tournevis dynamométrique MicroClick MC 2. Pour 0,4 - 2 Nm.

Activation automatique lors du serrage de vis: Signal de clic clairement audible et tactile lorsque le couple pré-réglé est atteint. Serrage de couple en tournant la bague moletée sur l'extrémité du manche (verrouillable). Échelle vitré facile à lire. Arbre élancé et long de 50 mm, avec montage magnétique pour embouts standard 1/4" (6,3 mm). Avec adaptateur avec 1/4" extérieur 6-pans sur 1/4" extérieur 4-pans pour les embouts. Précision +/- 6%. Longueur totale de 170 mm. Poids 135 g.

Cliquez ici pour plus d'informations

NO 23 343



Le MC 2 est un outil de précision. Un coffret pratique en plastique pour le rangement sûr est inclus.

**GARANTIE
2 ANS**

Pour tout
usage professionnel!

**DIN
ISO**