

---

Numéro d'article: 260-410  
Description de l'article: Barrette à bornes pour 2 conducteurs avec bride de fixation pour vis et fixation similaire trou de fixation Ø 3,2mm avec pied de montage aussi sur rail 35 pour 10 brins doubles

---



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 20 Pièces

conforme à la directive RoHS

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Groupe de produits                | 9 (MINI-BORNES)            |
| sections [mm <sup>2</sup> ]       | 0,08 - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| sections [AWG]                    | 28 - 14 AWG                |
| type de raccordement              | Connexion CAGE CLAMP®      |
| tension de mesure EN              | 400 V                      |
| Tension de choc de référence      | 6 kV                       |
| degré de pollution                | 3                          |
| ampérage EN                       | 4 A                        |
| Poids                             | 33,281 g                   |
| Type de câblage                   | câblage latéral            |
| longueur de dénudage [mm]         | 8 mm                       |
| longueur de dénudage jusqu'à [mm] | 9 mm                       |
| longueur de dénudage [inch]       | 0,33 in                    |



| N° d'article | Instance de certification | N° de certification | Tension [V] |      | Diamètre [ mm² ] |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------|------|------------------|
| 260-410      | ABS                       | 04-HG476174/1-PDA   | 400         | 17,5 | 1,5              |
| 260-410      | BV                        | 07436/C0            | 400         | 17,5 | 0,08-1,5         |
| 260-410      | DNV                       | E-9215              | 400         | 18   | 1,5              |
| 260-410      | LR                        | 92/20242(E5)        | 400         | 17,5 | 1,5              |
| 260-410      | RMR                       | 11130002            | 400         | 17,5 | 1,5              |

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées