


600 V CAT III
1000 V CAT II




Type 1



Type 2

600 V CAT IV
1000 V CAT III



male-male ø 4, stackable ø 4, fixed safety
mâle-mâle ø 4, reprise arrière ø 4, sécurité fixe
Fester ø 4 Sicherheitsstecker, stapelbar ø 4 mm

Material : Contacts : brass and CuBe / Ni (Au/Ni feasible) Insulators : Polypropylene. Matière : Contacts : laiton et CuBe / Ni (Au/Ni possible). Isolants : Polypropylène. Material : Kontakte : CuBe und Messing vernickelt/Au/Ni auf Anfrage. Isolation : Polypropylen.	Reference - Référence - Bestell-Nr		L cm	Wire Câble Litze	Max current I admissible Bemessungs- strom	Voltage Tension Bemessungs- spannung	m Ω maxi	Pack	Colours Couleurs Farben #								
	Type 1	Type 2							R	N	Bl	V	J	Bc	Bn	G	Vt
	2610 - IEC - 10 #	2710 - IEC - 10 #	10	PVC 0,75 mm² T °C - 20 + 80	12 A	Type 1 600 V CAT III - 1000 V CAT II Type 2 600 V CAT IV - 1000 V CAT III	10	10	Red - Rouge - Rot	Black - Noir - Schwarz	Blue - Bleu - Blau	Green - Vert - Grün	Yellow - Jaune - Gelb	White - Blanc - Weiss	Brown (Contact us) - Brun (Nous consulter) - Braun (Kontaktieren Sie uns)	Grey (Contact us) - Gris (Nous consulter) - Grau (Kontaktieren Sie uns)	Purple (Contact us) - Violet (Nous consulter) - Lila (Kontaktieren Sie uns)
	2610 - IEC - 25 #	2710 - IEC - 25 #	25				12										
	2610 - IEC - 50 #	2710 - IEC - 50 #	50				15										
	2610 - IEC - 100 #	2710 - IEC - 100 #	100				30										
	2610 - IEC - 150 #	2710 - IEC - 150 #	150				45										
	2610 - IEC - 200 #	2710 - IEC - 200 #	200	55													
	2611 - IEC - 10 #	2711 - IEC - 10 #	10	Silicone 0,75 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)	10		10										
	2611 - IEC - 25 #	2711 - IEC - 25 #	25				12										
	2611 - IEC - 50 #	2711 - IEC - 50 #	50				15										
	2611 - IEC - 100 #	2711 - IEC - 100 #	100				30										
	2611 - IEC - 150 #	2711 - IEC - 150 #	150			45											
	2611 - IEC - 200 #	2711 - IEC - 200 #	200	55													
	2612 - IEC - 25 #	2712 - IEC - 25 #	25	PVC 1,00 mm² T °C - 20 + 80	20 A	12											
	2612 - IEC - 50 #	2712 - IEC - 50 #	50			15											
	2612 - IEC - 100 #	2712 - IEC - 100 #	100			25											
	2612 - IEC - 150 #	2712 - IEC - 150 #	150			35											
	2612 - IEC - 200 #	2712 - IEC - 200 #	200			45											
	2619 - IEC - 25 #	2719 - IEC - 25 #	25	Silicone 1,00 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)	10	12											
2619 - IEC - 50 #	2719 - IEC - 50 #	50	15														
2619 - IEC - 100 #	2719 - IEC - 100 #	100	25														
2619 - IEC - 150 #	2719 - IEC - 150 #	150	35														
2619 - IEC - 200 #	2719 - IEC - 200 #	200	45														
2615 - IEC - 25 #	2715 - IEC - 25 #	25	PVC 1,50 mm² T °C - 20 + 80	25 A	12												
2615 - IEC - 50 #	2715 - IEC - 50 #	50			15												
2615 - IEC - 100 #	2715 - IEC - 100 #	100			20												
2615 - IEC - 150 #	2715 - IEC - 150 #	150			25												
2615 - IEC - 200 #	2715 - IEC - 200 #	200			30												
2613 - IEC - 25 #	2713 - IEC - 25 #	25	Silicone 1,50 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)	10	12												
2613 - IEC - 50 #	2713 - IEC - 50 #	50			15												
2613 - IEC - 100 #	2713 - IEC - 100 #	100			20												
2613 - IEC - 150 #	2713 - IEC - 150 #	150			25												
2613 - IEC - 200 #	2713 - IEC - 200 #	200			30												
2617 - IEC - 25 #	2717 - IEC - 25 #	25	PVC 2,50 mm² T °C - 20 + 80	36 A	12												
2617 - IEC - 50 #	2717 - IEC - 50 #	50			15												
2617 - IEC - 100 #	2717 - IEC - 100 #	100			20												
2617 - IEC - 150 #	2717 - IEC - 150 #	150			25												
2617 - IEC - 200 #	2717 - IEC - 200 #	200			30												
2614 - IEC - 25 #	2714 - IEC - 25 #	25	Silicone 2,50 mm² T °C - 60 + 180 (pic + 230)	10	12												
2614 - IEC - 50 #	2714 - IEC - 50 #	50			15												
2614 - IEC - 100 #	2714 - IEC - 100 #	100			20												
2614 - IEC - 150 #	2714 - IEC - 150 #	150			25												
2614 - IEC - 200 #	2714 - IEC - 200 #	200			30												