
Numéro d'article: 273-102

Description de l'article: Bornes pour boîtes de dérivation borne à 4 conducteurs





Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 1000 10*100 Pièces

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	7 (TECHNIQUE D'INSTALLATION)
Nombre de pôles	4
sections [mm²]	1 - 2,5 mm²
sections [AWG]	14 - 12 AWG
type de conducteur	e
type de raccordement	PUSH WIRE®
tension de mesure EN	400 V
Tension de choc de référence	4 kV
degré de pollution	2
ampérage EN	24 A
Poids	2,94 g
Couleur	gris foncé
Type de câblage	câblage latéral
Nombre total des postes de serrage	4
Nombre total des potentiels	1
hauteur [mm]	9,6 mm
hauteur [inch]	0,378 in
largeur [mm]	17,5 mm
largeur [inch]	0,689 in

profondeur [mm]	19,5 mm
profondeur [inch]	0,768 in
longueur de dénudage [mm]	10 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	13 mm
longueur de dénudage [inch]	0,45 in

N° d'article	Instance de certification	N° de certification	Tension [V]		Diamètre [mm²]
273-102	ABS	10-HN17750340X	400	24	2,5
273-102	BV	11941/BO	400	24	2,5
273-102	CCA	DK2515	400	24	2,5
273-102	CSA	154112-1059435	600	20	18-12
273-102	DEMKO	40677-02	400	24	2,5
273-102	DNV	E-9215	400	24	2,5
273-102	FIMKO	FI24029	400	24	2,5
273-102	GL	17294-00HH	400	24	2,5
273-102	KEMA	97.1394.01	400	24	0,75-2,5
273-102	LR	04/20013(E3)	400	24	2,5
273-102	NEMKO	P08108775	400	24	2,5
273-102	ÖVE	1193-033-05	400	24	2,5
273-102	RosTest	AB24 B04007			
273-102	SEMKO	9921002/01-03	400	24	2,5
273-102	SEV	10.0146	400	24	2,5
273-102	UL listed	E69654	600	20	18-12
273-102	VDE	40024010	400	24	2,5

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées