


Numéro d'article: 289-431  
 Description de l'article: Module interface avec connecteur femelle 64 pôles pour connecteurs mâles avec raccord à souder mode de construction C connecteur enfichable selon DIN 41612 avec sens d'enfichage vertical



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 1 Pièce

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	6 (ELECTRONIQUE)
tension de fonctionnement	AC / DC 125 V
Courant nominal	1 A
Contact du connecteur	Alliage Cu plaqué or
résistance de contact	<= 20 mOhm
Niveau de performance	2 / 400 cycles d'embrochage
tension nominale d'après VDE 0110/1.89	50 V / 0,8 kV / 2
sections [mm <sup>2</sup> ]	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>
sections [AWG]	28 - 12 AWG
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP®
Poids	109,9 g
hauteur [mm]	21 mm
hauteur [inch]	0,827 in
largeur [mm]	187 mm
largeur [inch]	7,362 in
profondeur [mm]	63,5 mm
profondeur [inch]	2,5 in

longueur de dénudage [mm]	5 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	6 mm
longueur de dénudage [inch]	0,22 in
Type de montage	TS 35

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées