


Numéro d'article: 289-547
 Description de l'article: Module interface avec connecteurs mâle Sub-Min-D 25 pôles pour connecteur extérieur à raccordement par soudure avec sens d'enfichage vertical



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 1 Pièce

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	6 (ELECTRONIQUE)
tension de fonctionnement	AC / DC 125 V
Courant nominal	2 A
Contact du connecteur	marqué, 0,5-0,8µm Au au dessus 2µm Ni
résistance de contact	<= 3 mOhm
Niveau de performance	2 / 200 cycles d'embrochage
tension nominale d'après VDE 0110/1.89	125 V / 0,8 kV / 2
sections [mm ²]	0,08 - 2,5 mm ²
sections [AWG]	28 - 14 AWG
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP®
Poids	80,8 g
hauteur [mm]	34 mm
hauteur [inch]	1,339 in
largeur [mm]	72 mm
largeur [inch]	2,835 in
profondeur [mm]	85 mm
profondeur [inch]	3,346 in
longueur de dénudage [mm]	5 mm

longueur de dénudage jusqu'à [mm]	6 mm
longueur de dénudage [inch]	0,22 in
Type de montage	TS 35

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées