



CONDUCTIVE RUBBER BAND

Product specifications :

Stretchability: minimum of 300% from relaxed state

Resistance: $<10^6$ Ohms

Charge generation: <100 volts

Packaging:

Mettalized dissipative packaging

Packages impulse sealed at the factory to insure good storage condition.

Storage condition:

Keep away from excessive heat or open flame

Keep away from direct sunlight, caustic chemicals, excessive heat or cold.

Use within 4 years from reception date.

Physical properties and the lifetime of 4 years may be affected if the above storage conditions are not respected.

Part-number	Dimensions	Qty / bag
70-101-6013	76x3.2x0.8 mm	975
70-101-6016	127x6.4x1.6 mm	175



ELASTIQUES CONDUCTEURS

Spécifications produits :

Elongation: 300% minimum de la dimension détendue

Résistance : <10.⁶ Ohms

Emballage:

Emballage métallisé dissipatif

Packages impulse sealed at the factory to insure good storage condition.

Conditions de stockage:

Conserver à l'abri de la chaleur et du froid.

Conserver à l'abri des rayons du soleil et des produits chimiques

Utiliser dans les 4 ans suivant la réception.

La durée de vie de l'élastique peut être largement réduite si les conditions de stockage ne sont pas respectées.

Référence	Dimensions	Qty / sac
70-101-6013	76x3.2x0.8 mm	975
70-101-6016	127x6.4x1.6 mm	175