



Material : Contacts : brass and CuBe/Ni (Au/Ni feasible), Insulators : Polyamide and Polypropylene. Matière : Contacts : laiton et CuBe/Ni (Au/Ni possible), Isolants : Polyamide et Polypropylène. Material : Kontakte : CuBe und Messing vernickelt (Au/Ni auf Anfrage), Isolation : Polyamid und Polypropylen.													
Type		Reference Référence Bestell-Nr	Max current I admissible Bemessungs-strom	Voltage Tension Bemessungs-spannung	m Ω maxi	Pack	Colours Couleurs Farben #						
							R	N	Bl	Bc	J	V	Bn
1	Not fused	464-IEC-#	1 A	600 V CAT II	< 5	10	•	•	•	•	•	•	
2		404-IEC-#	36 A	1000 V CAT II	< 5		•	•	•	•	•	•	
3		405-IEC-#	36 A	1000 V CAT II	< 5		•	•	•	•	•	•	
4		490-IEC-#	20 A	1000 V CAT II	3		•	•	•	•		•	•
5	Fused	490-IEC-0,5A1kV-#	20 A (fuse : 500 mA)	1000 V CAT II	1400	5	•	•	•	•		•	•
		490-IEC-0,5A660V-#		1000 V CAT II (fuse : 660 V)			•	•	•	•		•	•
		490-IEC-10A600V-#	20 A (fuse : 10 A)	1000 V CAT II (fuse : 600 V)	15		•	•	•	•		•	•
							2	0	6	9	4	5	