

Accessoires pour connecteurs plombables des séries Standard, Rapide, Miniature, Industrielle, Robotique

Pour boîtiers parallélépipédiques B1 à B2.



Boîtier	sachet de vis pour embase*	sachet de vis pour fiche*	ø de perçage de la tête de vis	Matière
1	536 810 006	536 812 006	1,2 mm	Inox
2	536 810 006	536 813 006	1,2 mm	Inox

*Le plombage d'un ensemble Fiche / Embase, nécessite l'utilisation:

1 sachet pour embase 1 vis + 1 sachet pour fiche 2 vis

RoHS

Manchons des séries Standard, Rapide, Miniature, Industrielle, Robotique

Pour boîtiers parallélépipédiques B1 à B2. Utilisé comme passe-fils, il protège les soudures des connexions contre les efforts de flexion supportés par le câble électrique.

Le manchon, en caoutchouc synthétique moulé, est maintenu entre les deux coquilles des fiches, des prolongateurs ou des boîtiers pour embase. Il convient aux câbles à gaine isolante (plastique ou caoutchouc). Température d'utilisation: -25 °C à +100 °C



Boîtier	Manchon	Câble de liaison (mm)	
		ø mini	ø maxi
1	532 970 006	5 *	5,5
2	532 975 006	9 *	10

*Nota: pour les câbles de diamètre inférieur à la valeur minimale, utiliser un manchon intermédiaire (longueur 60 mm environ), par exemple une gaine thermorétractable.

RoHS