

PLIO-PE


Matière : PA 6
Joint : polychloroprène
Coloris : gris (RAL 7001) - noir (RAL 9005) - gris clair (RAL 7035)
Degré de protection : IP 68
Température d'utilisation : -30 à +100°C en continu
Spécifications : EN 50262

Applications : serrage mécanique anti-vibration. Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction.



• Presse-étoupe PG

type	code article selon coloris			Ø de câble mm	 mm	H mm	L mm	
	gris 013	noir 010	gris clair 025					
PLIO-PE PG 7	0636 0101 013	0636 0101 010	0636 0101 025	2,5 - 6,5	15	21	8	100
PLIO-PE PG 9	0636 0102 013	0636 0102 010	0636 0102 025	3 - 8	19	23	8	50
PLIO-PE PG 11	0636 0103 013	0636 0103 010	0636 0103 025	4 - 10	22	25	8	50
PLIO-PE PG 13,5	0636 0105 013	0636 0105 010	0636 0105 025	5,5 - 12	24	26	9	50
PLIO-PE PG 16	0636 0107 013	0636 0107 010	0636 0107 025	8,5 - 14	27	30	10	50
PLIO-PE PG 21	0636 0109 013	0636 0109 010	0636 0109 025	11 - 18	33	35	11	25
PLIO-PE PG 29	0636 0111 013	0636 0111 010	0636 0111 025	17 - 25	42	36	11	20
PLIO-PE PG 36	0636 0112 013	0636 0112 010	0636 0112 025	22 - 33	53	48	15	10
PLIO-PE PG 42	0636 0113 013	0636 0113 010	0636 0113 025	28 - 38	60	48	15	10
PLIO-PE PG 48	0636 0114 013	0636 0114 010	0636 0114 025	32 - 44	65	48	15	10



• Presse-étoupe métrique

type	code article selon coloris			Ø de câble mm	 mm	H mm	L mm	
	gris 013	noir 010	gris clair 025					
PLIO-PE M12	0636 0120 013	0636 0120 010	0636 0120 025	2,5 - 6,5	15	21	12	100
PLIO-PE M16	0636 0121 013	0636 0121 010	0636 0121 025	4,5 - 10	19	23	15	50
PLIO-PE M20	0636 0122 013	0636 0122 010	0636 0122 025	7 - 13	24	26	15	50
PLIO-PE M25	0636 0125 013	0636 0125 010	0636 0125 025	10 - 17	29	35	15	25
PLIO-PE M32	0636 0127 013	0636 0127 010	0636 0127 025	17 - 25	42	36	15	20
PLIO-PE M40	0636 0128 013	0636 0128 010	0636 0128 025	22 - 33	53	48	15	10
PLIO-PE M50	0636 0129 013	0636 0129 010	0636 0129 025	28 - 38	60	48	15	10
PLIO-PE M63	0636 0130 013	0636 0130 010	0636 0130 025	32 - 44	65	49	16	10



A8/06-01



A8/07-01



A8/10-01



A8/11-01

