


Tubes-embouts isolés PLIO® en cuivre étamé 0,5 à 50 mm²



SES®



Isolation par surmoulage en polypropylène
 Températures d'utilisation : en continu 105°C
 en pointe 120°C




• Tubes-embouts isolés PLIO surmoulés en matière plastique


type	code article	section mm ²	coloris isolant	dimensions (mm)					*
				a	L	d1	d2	d4	
PLIO - 0,5	0649 0005 000	0,5	blanc	8,0	13,5	1,1	1,4	2,5	1000
PLIO - 0,75	0649 0010 000	0,75	bleu	8,0	14,0	1,3	1,6	2,8	1000
PLIO - 1	0649 0015 000	1,0	rouge	8,0	14,0	1,5	1,8	3,0	1000
PLIO - 1,5	0649 0020 000	1,5	noir	8,0	14,0	1,8	2,1	3,4	1000
PLIO - 2,5	0649 0030 000	2,5	gris	8,0	15,0	2,3	2,6	4,2	1000
PLIO - 4	0649 0040 000	4,0	orange	9,5	16,8	2,9	3,2	4,8	1000
PLIO - 6	0649 0050 000	6,0	vert	12,0	20,0	3,5	3,9	6,2	500
PLIO - 10	0649 0060 000	10,0	brun	12,0	21,0	4,6	5,0	7,5	500
PLIO - 16	0649 0070 000	16,0	blanc	12,0	23,0	5,8	6,2	8,8	500
PLIO - 25	0649 0080 000	25,0	noir	16,0	29,0	7,3	7,7	11,0	50
PLIO - 35	0649 0090 000	35,0	rouge	16,0	30,0	8,3	8,7	12,5	50
PLIO - 50	0649 0100 000	50,0	bleu	20,0	36,0	10,3	11,0	15,0	50




* sachets en chapelet



• Tubes-embouts isolés PLIO pour deux conducteurs (Code couleur selon DIN) spécial pour pontage ou bouclage de deux conducteurs sur le même bornier



type	code article	section mm ²	coloris isolant	dimensions (mm)					*
				a	L	d1	d2	d4	
PLIO - 2 x 0,5	0649 0210 000	2 x 0,5	blanc	8,0	15,0	1,5	1,8	2,5	1000
PLIO - 2 x 0,75	0649 0220 000	2 x 0,75	gris	8,0	15,0	1,8	2,1	2,8	1000
PLIO - 2 x 1	0649 0230 000	2 x 1,0	rouge	8,0	15,0	2,05	2,35	3,4	1000
PLIO - 2 x 1,5	0649 0240 000	2 x 1,5	noir	8,0	16,0	2,3	2,6	3,6	1000
PLIO - 2 x 2,5	0649 0250 000	2 x 2,5	bleu	10,0	18,5	2,3	2,9	4,2	1000
PLIO - 2 x 4	0649 0260 000	2 x 4,0	gris	12,0	23,0	3,8	4,2	4,9	1000
PLIO - 2 x 6	0649 0270 000	2 x 6,0	jaune	14,0	25,0	4,9	5,3	5,9	500
PLIO - 2 x 10	0649 0280 000	2 x 10,0	rouge	14,0	26,0	6,5	6,9	7,2	500



Il existe des embouts isolés pouvant être repérés par le système PLIOFAST. En cas de besoin reportez-vous à la section "B" de notre catalogue.

Des bagues-repères à monter sur des embouts isolés à languette porte-repères sont à votre disposition.