



PLIOBORD intérieur

| | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| Matière : | polyéthylène (PE) | polyéthylène antifeu (PE AF) |
| Coloris : | naturel | blanc |
| Température d'utilisation : | -50 à +85°C | -50 à +75°C |
| Résistance à la traction : | >12 MPa | >10 MPa |
| Allongement à la rupture : | >550 % | >600 % |
| Rigidité diélectrique : | 60 kV/mm | 60 kV/mm |
| Résistance aux agents chimiques : | très bonne | très bonne |
| Tenue au feu : | aucune | V2 UL94 |

Application : protection des câbles et conducteurs des arêtes vives qui se présentent dans les traversées de tôles ou panneaux. Il offre l'avantage de s'adapter à toutes les utilisations sur des épaisseurs de tôles de 1 à 4 mm.





Polyéthylène (PE)



Polyéthylène antifeu (PE AF)


| type | code article | type | code article | dimensions (mm) | | | | m |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-----|-----|-----|----|
| | | | | A | B | C | D | |
| Profil P bords pleins | | | | | | | | |
| DX 1 P | 0826 0021 018 | DX 1 PAF | 0826 0031 001 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 35 |
| DX 1,2 P | 0826 0051 018 | - | - | 1,2 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 30 |
| DX 1,5 P | 0826 0022 018 | DX 1,5 PAF | 0826 0032 001 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 30 |
| DX 2 P | 0826 0023 018 | DX 2 PAF | 0826 0033 001 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 25 |
| DX 3 P | 0826 0024 018 | DX 3 PAF | 0826 0034 001 | 3,0 | 3,0 | 5,3 | 4,3 | 20 |
| DX 4 P | 0826 0025 018 | DX 4 PAF | 0826 0035 001 | 4,0 | 3,5 | 6,9 | 5,3 | 15 |



DX

Profil C bords crémaillères


| | | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----|
| DX 1 C | 0826 0001 018 | DX 1 CAF | 0826 0011 001 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 35 |
| DX 1,5 C | 0826 0002 018 | DX 1,5 CAF | 0826 0012 001 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 30 |
| DX 2 C | 0826 0003 018 | DX 2 CAF | 0826 0013 001 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 25 |
| DX 3 C | 0826 0004 018 | DX 3 CAF | 0826 0014 001 | 3,0 | 3,0 | 5,3 | 4,3 | 20 |
| DX 4 C | 0826 0005 018 | DX 4 CAF | 0826 0015 001 | 4,0 | 3,5 | 6,9 | 5,3 | 15 |



Polyéthylène (PE)



| type | code article | m |
|--------|---------------|----|
| AS 1,5 | 0826 0041 018 | 30 |



AS

