

## Gaines thermorétractables



### Nouveau Gaines marquées

Diamètre (mm)  
avant et après rétreint

Code commande



Retrouvez toute notre gamme de GTI et GTI-A, en noir et couleur, dans notre guide de sélection page 93.

### Isolation et identification

#### ► GTI 3000 gaines à paroi mince

**Description :** Gaines thermorétractables Industrie de rapport de rétreint de 3/1.


**Application :** Excellente isolation électrique BT et protection dans la plupart des applications industrielles. Isolation et protection de cosses et connecteurs. Identification de fils et câbles.

**Caractéristiques :** Barre de 1 mètre. En noir, bleu, marron, transparent, rouge, blanc, jaune et vert/jaune. Sans halogène. Températures d'utilisation pour le rapport de rétreint 3/1 : -55°C à +135°C (GTI 3000 sans adhésif), -55°C à +80°C (GTI 3000 avec adhésif).

Référence	Diamètre avant rétreint (mm)	Diamètre après rétreint (mm)	Code commande
<b>GTI 3000 Sans adhésif</b>			
GTI 1.5 noir	1.5	0.5	85380
GTI 3 noir	3	1	85387
GTI 6 noir	6	2	85500
GTI 9 noir	9	3	85394
GTI 18 noir	18	6	85403
GTI 24 noir	24	8	85501
GTI 39 noir	39	13	85411
GTI 3 vert/jaune	3	1	85391
GTI 6 vert/jaune	6	2	85874
GTI 9 vert/jaune	9	3	85399
GTI 18 vert/jaune	18	6	85407
GTI 24 vert/jaune	24	8	85882
GTI 39 vert/jaune	39	13	85415
<b>GTI-A 3000 Avec adhésif</b>			
GTI-A 3 noir	3	1	85419
GTI-A 9 noir	9	3	85420
GTI-A 18 noir	18	6	85421
GTI-A 39 noir	39	13	85423
<b>Pour compléter votre gamme de GTI 3000, retrouvez la GTI, de rapport de rétreint de 2/1</b>			
<b>GTI Sans adhésif</b>			
GTI 50.8 noir	50,8	25,4	82478
GTI 76.2 noir	76,2	38,1	82479
GTI 101.6 noir	101,6	50,8	82480

#### ► Gaines à paroi mince HSR 3000 en dévidoir de rapport de rétreint 3/1

Dévidoir manuel de gaine thermorétractable paroi mince. Idéal en maintenance quelle que soit l'intervention. Facile à stocker, simple à utiliser. Disponibles également en rouge, bleu, blanc, marron, jaune et transparent. Températures d'utilisation : -55°C à +135°C



#### Couleur : noir

Référence	Diamètre mini avant rétreint (mm)	Diamètre maxi après rétreint (mm)	Epaisseur des parois après rétreint à vide (mm)	Longueur (m)	Code commande
HSR 1,5	1,5	0,5	0,45	12	85808
HSR 3	3	1	0,55	10	85815
HSR 6	6	2	0,65	10	85824
HSR 9	9	3	0,75	7	85833
HSR 18	18	6	0,75	5	85842
HSR 24	24	8	1,0	5	85851

#### Couleur : vert/jaune

Référence	Diamètre mini avant rétreint (mm)	Diamètre maxi après rétreint (mm)	Epaisseur des parois après rétreint à vide (mm)	Longueur (m)	Code commande
HSR 3	3	1	0,55	10	85817
HSR 6	6	2	0,65	10	85831
HSR 9	9	3	0,75	7	85835
HSR 18	18	6	0,75	5	85844
HSR 24	24	8	1,0	5	85857