

**Pince à sertir  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

Type	PZ 6/5
Référence	<a href="#">9011460000</a>
Version	Pince à sertir, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> , Sertissage avec indentation trapézoïdale
GTIN (EAN)	4008190165352
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Pince à sertir PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	200 mm	Poids	423 g
Poids net	388,2 g		

### Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

### Caractéristiques outils sertissage

Profil de sertissage 1, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Type de sertissage/-profil	Sertissage avec indentation trapézoïdale
Section de l'embout, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 1, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, max.	6 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 2, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Profil de sertissage 2, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 3, min.	2,5 mm <sup>2</sup>

### Description du contact

Type de contact	Embouts isolés / non isolés	Plage de sertissage, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Classifications

ETIM 2.0	EC000168	ETIM 3.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-38-90		

### Informations sur le produit

Informations pour commander	Pour d'autres accessoires, voir le chapitre J
Renseignements accessoires	Informations et références concernant les embouts, voir Accessoires
Description de l'article	Outil de sertissage pour embouts isolés/nus 0,25 jusqu'à 6 mm <sup>2</sup>
Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertissage conforme à l' EN 60947-1</li> <li>Agrément selon VG 95211 (désignation militaire VG 95 236 T 14 B 002)</li> <li>Cinq empreintes en fonction des sections</li> <li>Introduction latérale de l'embout</li> </ul>

### Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données****Pince à sertir  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**