



Description

Kit vidéosurveillance "Tout-en-Un" 4 caméras CCD avec enregistreur numérique DVR H2.68 / 4CH

Package:

Souris USB
Adaptateur secteur
Cables RCA vers BNC
Télécommande
Logiciel d'installation CD
Manuel d'utilisation

8 Caméras
Cables fins
Kit de visserie
Adaptateur secteur
Joint de position

Spécifications

- **Caméra CCTV**
Vidéo: 1/4": SHARP Color CCD
Capteur: PAL / NTSC
Système: PAL: 512(H) x 492(V)
Pixels: NTSC: 500(H) x 582(V)

Vitesse obturation: NTSC 1/60-1/120,000(sec) / PAL 1/50-1/120,000(sec)

Résolution horizontale: 420 Lignes TV
Illumination minimum: Quand IR est actif: "0"
Rapport Signal/Bruit: Plus de 52dB (AGC off)
Compensation rétroéclairage: Commutable ON/OFF
Balance des blancs: Auto
Angle de vue: 65 Degrés
Sortie Vidéo: 1.0VP-P, 75Ω
Longueur d'onde IR: 850nm
Focus: 3.6 mm Fixe

Mode Jour/Nuit: Couleur/Noir & Blanc
Gain control: Automatique
Compensation en Contre-jour: Automatique

Vision de nuit
Eclairage: Infrarouge
Longévité Infrarouge: 10 000 heures
Distance IR: Plus de 20m
Longueur d'onde: 850nm
Nombre de LED Infrarouge: 24pcs

Général
Température de fonctionnement: -10° ~ 50°C (14°F~122°F)
Température de stockage: -20° ~ 70°C (-4°F~158°F)
Alimentation: DC12V
Intérieur/Extérieur: Weatherproof
Materiau: Aluminium
Poids: 260g / 0.57lbs
Dimensions: L179xW65xH63

- **DVR**

NS401
Format Vidéo: PAL
Système d'exploitation: Linux
Video
Entrée/Sortie: 4 entrées BNC / 1 sortie VGA , 2 sorties BNC
Compression Vidéo: H.264
Audio
Entrée/Sortie: 1 entrée RCA / 1 sortie RCA
Affichage
Résolution: NTSC: 704x480 / PAL: 704x576
Fréquence de trame: NTSC: 120fps / PAL: 100fps
Enregistrement
Résolution: NTSC: CIF (352x240) / HD1 (704x240) / D1 (704x480) / PAL: CIF (352x288) / HD1 (704x288) / D1 (704x576)
Fréquence de trame: NTSC: 120fps-CIF / 120fps-HD1 / 120fps-D1
Mode: Continu / Planifié / Détection de mouvement / enregistrement à distance
Stockage
Interface: 1 SATA sur Rack HDD
Capacité: Plus de 2000 Go
Lecture
Recherche: Heure & Date / Liste des événements / Barre d'heure
Chaines: Max. 8CH en lecture simultanée / Réseau 4 canaux
Mode: Lecture, Avance rapide, Retour rapide, image par image
Réseau
Interface réseau: RJ45, 10M/100M, Protocole TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE
Fonctions navigateurs: IE et Safari Navigateur pris en charge

Général
Interface USB: Interface USB pour la souris et sauvegarde de fichiers
Contrôle PTZ: RS-485 intégré / supports PELCO-P et PELCO-D
Capteur & Alarme: N / A
Système de Sauvegarde: USB Flash Drive / Réseau
Alimentation: DC12V / 2A
Température de fonctionnement: -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)
Température de stockage: -20 ° C ~ 70 ° C (-4 ° F ~ 158 ° F)
Humidité: 10% ~ 90%