

A 110



Euromas Aluminium
Boîtier, aluminium
N°. de cde: 01110000

Couleur du groupe de boîtiers

Gris argent, analogue à RAL 7001; coloris spéciaux sur demande. V 215: noir, analogue à RAL 9005

Type de protection

IP 66/DIN EN 60529; protection plus élevée sur demande. V 215: IP 65/DIN EN 60529


Matériau de boîtier

G Al Si 12, joint PU injecté; V215: Vestamid, joint CR; détails voir «Informations techniques».

Fourniture : Parties supérieure et inférieure, vis pour couvercle en V2A, vis de mise à la terre

Remarque : Pour l'A 198, en raison des perçages effectués à l'intérieur du compartiment étanche pour fixer le boîtier sur un mur, une mise en étanchéité appropriée de la fixation murale est nécessaire pour obtenir une protection IP 66.

G = version avec couvercle transparent (PC)



A	125 mm
B	80 mm
C	57 mm
a1	115,5 mm
a2	100,4 mm
b1	70,5 mm
b2	47,4 mm
c1	15 mm
c2	51 mm

Dessins techniques

Données 3D de produit en format STEP :

[Inscription nécessaire](#)

Croquis de base pour valorisations :

[01110000_A-110-G.dxf](#) (300 KB)

Croquis pour catalogue en format DXF :

[01110000_A-110.dxf](#) (539 KB)

Croquis pour catalogue en format PDF :

[01110000_A-110.pdf](#) (72 KB)

Téléchargement du chapitre [Euromas_Aluminium_F05_F.pdf](#) (295 KB)

Accessoires



Plaques de montage, tôle d'acier zingué

21001200 [M](#) Pour A 110, PK 110



Vis creuses à six pans inviolables

21007915 [KP](#) Pour A 100-118



Vis creuses à six pans pour couvercle

21007920 [IS](#) Pour A 101-118



Rails DIN EN 60715 TH 15

21002900* [TS 15](#) Pour A 110, PK 110



Rails DIN EN 60715 TH 35

21002920 [TS 35](#) Pour A 110



Jeu de charnières

21007800 [SCHD](#)

* = Disponible sur demande.