

Barrette mâle traversante broche Ø 0.50 mm



Caractéristiques et spécifications



Intensité admissible : 3.0 A
 Tenue diélectrique : > 1000 Volts RMS
 Résistance de contact : < 10 mΩ
 Gamme de température : -55°C à +125°C
 Température de brasure max : 260°C pendant 5 sec
 Nombre de cycles :
 500 cycles min pour version 0.6/0.6 et 0.4/0.4, pour les autres : 100 cycles min
 Contact : laiton
 Finition : or ou étain




Se connecte avec :

A(1 ou 2) XX BSE
 A(1 ou 2 ou 3) XX (BSE-X, TPB ou BXE)
 A(1 ou 2 ou 3) XX (BSE ou BSD) XX
 AGPS1 XX (BSE ou BCZXX ou BCZ TPB)
 A(1 ou 2) XX BSE CMS 254

SSE 0.64/0.45 SSD 0.64/0.45




SSE 0.45/0.45 SSD 0.45/0.45




A Wrapper S3E/S3D


A Souder GSE/GSD




A Souder KSD



A Wrapper G3E/G3D



A Souder LSD



Gamme

Créer votre référence

A1

Antelec
1 rangée
ou A2 pour
Antelec
2 rangées

XX

Nombre
total de
broches

SSE

Type de
broches
(ou SSD,
S3D, S3E,
GSE, GSD,
G3E, G3D,
LSD, KSD)

Pour
broches
SSD/SSE :
diamètre
standard
0.64/0.45
ou
0.45/0.45
pour
diamètre
0.45/0.45

Nombre de broches :
 1 rangée à partir de 2 broches
 standard 20, 32, et 64 broches
 2 rangées à partir de 4 broches
 standard 64 broches (2 x 32 broches)