

**Presse-étoupe avec système
à lamelles et manchon de
protection SYNTEC®**

**Kabelverschraubungen Kunststoff
mit Lamellentechnik
und Knickschutz SYNTEC®**

**Synthetic cable glands
with lamellar technology
and anti-kink nozzle SYNTEC®**

Matière : PA 6
Joint : CR (Neoprene)
Rés. à la traction : selon EN 50262
Version A
Couleur : gris clair = 5, RAL 7035
gris foncé = 4, RAL 7001
noir = 2, RAL 9005

Material: PA 6
Dichtung: CR (Neoprene)
Zugsentlastung: EN 50262
Ausführung A
Farbe: Hellgrau = 5, RAL 7035
Dunkelgrau = 4, RAL 7001
Schwarz = 2, RAL 9005

Material: PA 6
Seal: CR (Neoprene)
Strain relief: acc. to EN 50262
Version A
Colour: light grey = 5, RAL 7035
dark grey = 4, RAL 7001
black = 2, RAL 9005

IP 68



+100°C
-30°C



Référence
article



G

Ø
mm



mm

H
mm


L
mm



Filetage de raccordement métrique court

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Short entry thread metric



A1576.12.06	M12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	6	5
A1576.17.08	M16x1,5	4,0 - 8,0	19	64	6	5
A1576.20.07	M20x1,5	3,0 - 7,0	24	88	8	5
A1576.20.12	M20x1,5	5,5 - 12,0	24	88	8	5
A1577.12.06	M12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	6	4
A1577.17.08	M16x1,5	4,0 - 8,0	19	64	6	4
A1577.20.07	M20x1,5	3,0 - 7,0	24	88	8	4
A1577.20.12	M20x1,5	5,5 - 12,0	24	88	8	4
A1546.12.06	M12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	6	2
A1546.17.08	M16x1,5	4,0 - 8,0	19	64	6	2
A1546.20.07	M20x1,5	3,0 - 7,0	24	88	8	2
A1546.20.12	M20x1,5	5,5 - 12,0	24	88	8	2

Filetage de raccordement métrique long

Langes Anschlussgewinde metrisch

Long entry thread metric



A1576.12.1.06	M12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	12	5
A1576.17.1.08	M16x1,5	4,0 - 8,0	19	64	12	5
A1576.20.1.07	M20x1,5	3,0 - 7,0	24	88	13	5
A1576.20.1.12	M20x1,5	5,5 - 12,0	24	88	13	5
A1577.12.1.06	M12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	12	4
A1577.17.1.08	M16x1,5	4,0 - 8,0	19	64	12	4
A1577.20.1.07	M20x1,5	3,0 - 7,0	24	88	13	4
A1577.20.1.12	M20x1,5	5,5 - 12,0	24	88	13	4
A1546.12.1.06	M12x1,5	2,5 - 6,5	15	54	12	2
A1546.17.1.08	M16x1,5	4,0 - 8,0	19	64	12	2
A1546.20.1.07	M20x1,5	3,0 - 7,0	24	88	13	2
A1546.20.1.12	M20x1,5	5,5 - 12,0	24	88	13	2

