Barrette mâle droite et coudée sur mesure broche □ 0.64 mm

RoHS 2002/95/EC

Caractéristiques et spécifications

Intensité admissible : 3.0 A
Tenue diélectrique : 1000 Volts AC pendant 1 minute
Résistance d'isolement : > 1000 MΩ
Résistance de contact : < 10 mΩ
Gamme de température : -55°C à +125°C
Température de brasure max : 260°C pendant 5 sec
Contact : laiton
Finition : flash or ou étain
Isolant : nylon-6T, UL94V-0

Longueurs de broche (L) standard : voir page 19



Se connecte avec

Ensemble de la gamme de barrettes femelles pour broches □ 0.64 mm

A60



A61



A60-C



A61-C



Créer votre référence

A60		254	XX	A/B	T	
Antelec 1 rangée ou A61 pour Antelec 2 rangées	Vide pour droit ou C pour Coudé	Pas de 2.54 mm	Nombre total de broches	Cotes A et B (remplacer par valeurs en mm)	Etamé ou G pour doré ou T/G pour sélectif	Vide pour hauteur isolant H = 2.5 mm (standard) ou H15 pour H = 1.5 mm ou H17 pour H = 1.7 mm

Gamme

Nombre de broches :
1 rangée : 1 à 40 broches
2 rangées : 2 à 80 broches