



+/- 15V ou 12V ou 24V **ALE1502D****PRECISE** : Ondulation de sortie < 3mV efficace.- Tension de sortie ajustable de ± 10 à ± 15 V.**GAIN DE PLACE** : modulaire, clipsable sur rail DIN**PROTEGEE** contre les courts-circuits**PRECISE** : Switching power supply offering a ripple < 3mV rms.- Output voltage adjustable from ± 10 to ± 15 V**SMALL** : Modular, DIN rail mounting**PROTECTED** : against short circuits and reverse polarity.**FESTGELEGT** : Unterbrechungsfreie Versorgung mit

Welligkeit < 3mV effektiv.

- Ausgangsspannung verstellbar zwischen ± 10 und ± 15 Volt.**KLEINE** : Modular, auf DIN-Schiene aufsnappbar**GESCHÜTZT** : gegen Kurzschlüsse und falsche Polung.**60 WATTS** ± 10 à 15V 2A

ou/or/oder 12V 5A

ou/or/oder 24V 2A



Caractéristiques techniques

- Sorties flottantes sur bornier 3 points à vis débrochable pour fils de 2,5mm² (AWG12).

- Tension de sortie symétrique : ajustable de ± 10 à ± 15 V linéairement

Tension +15 Volts

- Régulation : < 10mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
< 2mV pour une variation secteur de 190V à 253V.
- Ondulation : < 3mV efficace comprenant :
< 3mV crête à crête du signal à 100KHz
< 4mV crête à crête du signal à 100Hz
< 12mV crête à crête des pics de commutations

Tension -15 Volts

- Régulation : < 15mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
< 2mV pour une variation secteur de 190V à 253V.
- Ondulation : < 3mV efficace comprenant :
< 3mV crête à crête du signal à 330KHz
< 4mV crête à crête du signal à 100Hz
< 12mV crête à crête des pics de commutations

Tension 24 Volts (Aj. 20 à 30V)

Disponible entre les bornes + et -

- Régulation : < 35mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
< 10mV pour une variation secteur de 190 à 253V
- Ondulation : < 3mV efficace comprenant :
< 8mV crête à crête du signal de découpage
< 5mV crête à crête du signal à 100Hz
< 15mV crête à crête des pics de commutations

Visualisation

- Led verte "alimentation en fonctionnement"

Intensité +15 Volts (seul)

- I maxi : 5,5A au court-circuit
5A de 10 à 12V
4A à 15V

Intensité -15 Volts (seul)

- I maxi : 2,1A au court-circuit
2A de 20 à 30V

Intensité à 24 volts (Aj. 20 à 30V)

- I maxi : 2,1A au court-circuit
2A de 20 à 30V

Puissance

- Puissance max. de sortie : 60W.
- I maxi ± 15 V : 2A

Protections

- Contre les courts-circuits par limitation de courant.
- Contre les surintensités sur le circuit primaire, par fusible.

Autres caractéristiques

- Sécurité : Classe I, conforme à la norme EN 60950.
- CEM : Conforme aux normes EN 61000-6-2 et EN 61000-6-4.
- Indice de protection : IP 30.
- Alimentation : Secteur 190 à 253 Volts, 50 / 60Hz.
- Entrée secteur : Bornier débrochable 3 plots à vis, pour fils de 2,5mm² (AWG12).
- Consommation : 72 W maxi.
- Rigidité diélectrique : 4000V entre entrée et sortie.
500V entre entrée et terre.
- Présentation : Boîtier modulaire métal (6 x 17,5mm) avec peinture époxy.
- Fixation : Clips rail DIN symétrique intégré au coffret.