

## Localisateur de circuit de coupure

### CBF 01

★ Pour trouver facilement fusible et disjoncteur

Pour commander : **P06237001**



|                         | CBF 01<br>Émetteur      | CBF 01<br>Récepteur      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Tension d'utilisation   | 200 ~ 240 V             | —                        |
| Fréquence d'utilisation | 50 / 60 Hz              | —                        |
| Indication              | LED                     | Sonore et visuelle (LED) |
| Alimentation            | —                       | Pile 9 V                 |
| Sensibilité             | —                       | Réglable                 |
| Dimensions              | 80x50x31 mm             | 186x90x38 mm             |
| Masse                   | 55 g env.               | 150 g env.               |
| Sécurité                | IEC 61010 300 V Cat. II |                          |



Fourni avec : 3 adaptateurs (prise secteur, douille B22 à baïllonnette, douille E27 à vis), 1 sacoche de transport, 1 pile 9 V, 1 notice en 5 langues (FR, GB, D, I, E)

## Tachymètre numérique

### RPM 82

★ Sélection automatique des calibres

★ MAX, MIN, HOLD

- Fonctionnement avec ou sans contact
- Précision : 0,05 % + 1 pt
- Vitesse de rotation et de défilement rotation avec contact : 0,5 tr/min à 19 999 tr/min  
rotation sans contact : 2,5 tr/min à 99 999 tr/min  
défilement : 0,05 m/min à 1 999,9 m/min



Dimensions / Masse : 160 x 72 x 37 mm / 300 g

Fourni avec :

- 1 pile, 1 mallette de transport,
- 1 adaptateur mesure par contact,
- 1 adaptateur tronconique,
- 1 adaptateur tubulaire,
- 1 roue pour vitesse de défilement,
- adhésifs réfléchissants.

Pour commander : **P06236902**

## Enregistreur USB de température et d'humidité

### DL 53

- Mémoire 32 000 points :  
16 000 relevés de - 40 °C à +70 °C  
16 000 relevés de 0 à 100 % HR
- Nombreuses cadences d'enregistrement
- Alarmes facilement paramétrables
- LEDS d'indication de dépassement mini/maxi
- Connection au PC facilitée en USB

★ Faible encombrement

★ Personnalisable

★ Facile d'emploi



Dimensions / Masse : 101,5 x 30 x 30 mm / 20 g

Fourni avec logiciel<sup>(1)</sup> sur CD Rom, cache de protection, support de pose à scotcher ou à visser (vis fournies), pile au lithium

<sup>(1)</sup> 5 langues (F, GB, D, I, E) compatible avec les systèmes d'exploitation Windows XP & Vista (32 bits), 7, 8, 8.1 & 10 (32 & 64 bits).

Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Pour commander : **P06230801**