multimètre digital DM8045

Caractéristiques générales	DM 8045
Changement d'échelle :	Manuel
Affichage / hauteur :	LCD 4½ digits / 28 mm / Rétroeclairage
Lecture maximum :	20000 points
Vitesse d'échantillonnage :	2 mes./sec.
Dépassement d'échelle :	"Clignotement"
Polarité :	auto., "-" négative
Température d'utilisation :	0° à 50° (0 à 70% d'humidité rel.)
Alimentation :	Secteur 110/220/240V AC ± 10%, 50/60Hz
Dimensions : (H x L x l) :	260 x 220 x 82 mm
Poids :	1,0 kg
Accessoires fournis :	cordons de test, cordon secteur
Normes :	IEC 1010 cat II 1000V

Caractéristiques Techniques		
TENSION DC	Calibres :	200mV 2V 20V 200V 1000V
	Résolution :	10µV
	Précision de base :	± 0,05% + 3d
	Impédance d'entrée :	10 MΩ env.
	Protection :	1000V DC/AC peak rms
TENSION AC	Fréquence d'utilisation :	TRMS AC ou AC+DC 20Hz - 50KHz
	Calibres :	200mV 2V 20V 200V 750V
	Résolution :	10µV
	Précision de base :	± 0,8% + 80d
	Impédance d'entrée :	10 MΩ env.
	Protection :	1000V DC/AC peak rms
COURANT DC	Calibres :	20mA 200mA 2000mA 20A
	Résolution :	1µA
	Précision de base :	± 0,35 + 10d
	Protection : calibres µA/mA	fusible 2A/250V
	calibre 20A	fusible 20A/250V
COURANT AC	Fréquence d'utilisation :	TRMS AC ou AC+DC 20Hz - 50KHz
	Calibres :	200mA 2000mA 20A
	Résolution :	10µA
	Résolution :	10µA
	Protection : calibres µA/mA	fusible 2A/250V
	calibre 20A	fusible 20A/250V
RÉSISTANCE	Calibres :	200 2K 20K 200K 2M 20MΩ
	Résolution :	100mΩ
	Précision de base :	± 0,1% + 5d
	Protection :	250V DC/AC peak rms
TEST DIODE / courant de test :		1,0mA
	Tension de circuit ouvert :	2,8V typique
	Protection :	250V DC/AC peak rms
TEST CONTINUITÉ actif sous :		sonore < que 5Ω env.
	Protection :	250V DC/AC peak rms
TEST TRANSISTOR / calibres :		0 - 1000
	Courant de base :	10µA DC env. (Vce= 3,0VDC)
CAPACIMETRE / calibres :		20nF 2µF 200µF
	Résolution :	1 pF > 20 pF
	Précision de base :	± 3,5% + 20d
	Protection :	Pas de protection !
FRÉQUENCEMETRE / calibres :		20KHz - 200KHz
	Résolution :	1Hz > 20Hz
	Précision de base :	± 1,5% + 20d
	Protection :	250V DC/AC peak rms