

CHASSIS D'INSOLATION, DOUBLE FACE A VIDE - DFT 3040



S'encastre parfaitement dans le module TECHLAB I (page 22)

Points Forts

- Construction en acier soudé
- Peinture époxy cuite au four
- Format 300 x 400 mm
- Châssis tiroir = gain de place
- Tiroir sur glissières à billes
- Pression par vide avec vacuomètre de contrôle

	Version simple face à vide SFT 3040	Version double face à vide DFT 3040
Modèle	SFT 3040	DFT 3040
Code article	DP 39	DP 40
Format utile	300 x 400 mm	300 x 400 mm
Équipement	6 tubes UV	12 tubes de 15 W
Dimensions L x l x H	570 x 600 x 210 mm	570 x 600 x 210 mm
Masse nette	30 kg	34 kg
Puissance	160 Watts	250 Watts
Raccordement électrique	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz

Kit produits pour châssis d'insolation
DFT 3040

Code article
U8 00006

↳ Descriptif kits, pages 94-95.

CHASSIS D'INSOLATION ULTRAVIOLET, SIMPLE ET DOUBLE FACE A VIDE - SERIE CSV



Points Forts

- Grand format utile :
- 400 x 500 ou 500 x 600 mm
- Pression par vide d'air
- Minuterie électronique
- Qualité

	CSV 40.50	CSV 50.60
Modèle	CSV 40.50	CSV 50.60
Code article	DP 3	DP 4
Format utile	400 x 500 mm	500 x 600 mm
Équipement	20 tubes de 15 W	24 tubes de 20 W
Dimensions L x l x H	780 x 660 x 280 mm	903 x 805 x 300 mm
Masse nette	48 kg	83 kg
Puissance	370 Watts	1 030 Watts
Raccordement électrique	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz

Pièce de rechange :

Mylar de rechange pour châssis à vide.
Spécial U.V. - Gaufre
0,90 x 1 m à découper

Code article **DP 20**

**Pour circuits imprimés,
marquages, faces
avant photosensibles,
sérigraphies...**

La série CSV existe en
2 versions selon le format utile :
- 400 x 500 mm
pour le modèle CSV 4050
- 500 x 600 mm
pour le modèle CSV 5060

