

FILM BARRIERE ANTI-HUMIDITE



- Pochettes multicouches offrant une protection supérieure contre les EMI, les ESD et l'humidité
- Soudables à chaud
- Conçues pour l'emballage de composants électroniques sous vide ou sous gaz inerte

+ Autres tailles et housses sur demande



- + **Épaisseur :** 90µ (+/- 10%)
- Résistance de surface :** < 10¹¹ Ohm
- Temps décharge :** 1000 V – 100 V < 0,1s
- MVTR :** < 0,01g / 100 in² /24h
- Effet shielding :** < 10nJ
- Conforme à :** MIL-PRF 81705D Type 1 Class 1
EIA-583
IEC 61340-5-1
Directive RoHS

REFERENCE

90µ	Dimensions (mm)	Inches
20-082-0039	102 x 152	4 x 6
20-082-0004	102 x 762	4 x 30
20-082-1012	254 x 305	10 x 12
20-082-1020	254 x 508	10 x 20
20-082-0007	254 x 762	10 x 30
20-082-0003	406 x 457	16 x 18
20-082-0009	457 x 457	18 x 18
20-082-0010	203 x 406	8 x 16

- + **Épaisseur :** 106µ (+/- 10%)
- Résistance de surface :** < 10¹¹ Ohm
- Temps décharge :** 1000 V – 100 V < 0,02s
- MVTR :** ≤ 0,0006g / 100 in² /24h
- Effet shielding :** < 10nJ
- Conforme à :** EIA-583 / EIA-541 / EIA-625
IPC / JEDEC J-STD033
MIL-PRF 81705D Type 1 Class 1
IEC 61340-5-1
Directive RoHS

REFERENCE

106µ	Dimensions (mm)	Inches
20-211-0406	102 x 152	4 x 6
20-211-0430	102 x 762	4 x 30
20-211-1012	254 x 305	10 x 12
20-211-1020	254 x 508	10 x 20
20-211-1030	254 x 762	10 x 30
20-211-1618	406 x 457	16 x 18
20-211-1818	457 x 457	18 x 18
20-211-0816	203 x 406	8 x 16

- + **Épaisseur :** 152µ (+/- 10%)
- Résistance de surface :** < 10¹¹ Ohm
- Temps décharge :** 1000 V – 100 V < 0,02s
- MVTR :** ≤ 0,0006g / 100 in² /24h
- Effet shielding :** < 10nJ
- Conforme à :** EIA-583 / EIA-541 / EIA-625
IPC / JEDEC J-STD033
MIL-PRF 81705D Type 1 Class 1
IEC 61340-5-1
Directive RoHS

REFERENCE

152µ	Dimensions (mm)	Inches
20-072-0013	102 x 152	4 x 6
20-071-0430	102 x 762	4 x 30
20-072-0011	254 x 305	10 x 12
20-071-1020	254 x 508	10 x 20
20-072-0035	254 x 762	10 x 30
20-071-1618	406 x 457	16 x 18
20-071-1818	457 x 457	18 x 18
20-071-0816	203 x 406	8 x 16