

WXDV 120 Set

Référence N°: T0051320599N



Benefits

- > 120 W, 24 V
- > Montée en température en 35 s (100 °C- 350 °C)
- > Mise en veille
- > Indicateur Led bleue
- > Récupérateur de soudure intégré
- > Paramètres mémorisés dans le fer




In addition we recommend:



Fume extraction devices



Platines de préchauffage



Cleaning Consumables



Pannes à souder



Technical Data

| | |
|--|----------------------|
| Technologie d'élément chauffant Active Tip | --- |
| Technologie d'élément chauffant Power Response | --- |
| Technologie d'élément chauffant Silver Line | --- |
| Tension | 24 V |
| Puissance d'entrée | 120 W |
| Famille de panne | XDS, XDSL |
| Unité d'alimentation | WXD 2, WXR 3 |
| WX compatible | on |
| Plage en température °C | 100 - 450 |
| Plage en température °F | 200 - 850 |
| Durée de mise en température | 32 |
| Support de sécurité | WDH 40 (T0051515399) |
| Support de sécurité (optionelle) | WDH 40 (T0051515399) |
| Fourreau | --- |
| Extracteur de panne intégrée | --- |

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE