

ONDULEUR + MULTIPRISE + PARAFOUDRE
450/650/850VA

POWER BOXX GREEN PROTECT

Un des tous premiers onduleurs à fonction économie d'énergie offrant à l'utilisateur une solution de protection performante, économique et propre. En comparaison à un onduleur classique, le Green Protect permet d'économiser jusqu'à 75% d'électricité en limitant les échauffements et la dissipation d'énergie, pour une meilleure protection de l'environnement. De technologie Line interactif, il est doté d'un régulateur de tension performant, d'un afficheur LCD ergonomique et d'un port USB pour communiquer avec le logiciel de supervision "PowerPanel® Personal Edition". Fonctionnel et pratique, son caractère compact, son guide câble et sa fixation murale lui permettent de s'intégrer parfaitement dans les environnements informatiques, industriels et de la téléphonie.



APPLICATIONS

- Informatique familiale et de bureau
- Téléphonie



Sécurité et protection de l'outil de travail



Protection des switches PoE



CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Technologie Line Interactif
- Technologie Green Power UPS
- Contrôle complet par microprocesseur
- 6 prises françaises : 3 ondulées et 3 para-surtensées
- Afficheur LCD
- Régulation de la tension de sortie " AVR "
- Plage d'utilisation en mode secteur comprise entre 160Vca et 265Vca
- Filtre EMI/RFI
- Protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem
- Port de Communication USB
- Logiciel de Supervision inclus
- Pré-programmation des arrêts système
- Fixation murale ou horizontale
- Re-démarrage automatique
- Guide Câble

Logiciel PowerPanel® Personal Edition inclus



Clôturer en toute sécurité les applications et le système d'exploitation lors de pannes de courant prolongées. Informer l'utilisateur en temps réel de l'état de l'onduleur : mode de fonctionnement, valeur du réseau électrique, capacité de la batterie, taux de charge en sortie et autonomie approximative en cas de panne secteur.



PB450LCD/PB650LCD/PB850LCD

04



1. Bouton Marche/Arrêt
2. Indicateur de fonctionnement
3. Bouton selecteur d'affichage
4. Prises ondulées et parasurtensées
5. Prises parasurtensées
6. Port de commuication USB
7. Port Ethernet (RJ11/RJ45)
8. Câble d'alimentation
9. Disjoncteur d'entrée
10. Guide câbles

Afficheur LCD

Afficheur à cristaux liquides design et ergonomique sur lequel on peut lire instantanément tous les paramètres entrée/sortie de l'onduleur (tension d'entrée, tension de sorite, pourcentage de charge, capacité batterie, etc...)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	PB450 LCD	PB650 LCD	PB850 LCD
Code EAN	3760124250893	3760124250909	3760124250916
Puissance (VA/W)	450/270	650/390	850/510
Entrée			
Tension nominale	230Vca		
Plage d'utilisation	160Vca~265Vca		
Fréquence	50/60Hz +/-3Hz détection automatique		
Protection	Par disjoncteur		
Sortie			
Tension en mode batterie	230Vca +/-10%		
Protection contre les surcharges	Oui		
Fréquence	50/60Hz +/-1Hz		
Forme du signal	Pseudo-sinusoïdale (en mode batterie)		
Batteries			
Type	12V/4.5AH	12V/7AH	12V/9AH
Autonomie	10 mn à 80%, 15 mn à 50% de charge		
Temps de recharge	8H00 pour 90% de la capacité retrouvée		
Interface utilisateur			
Port de communication	Port USB sous Windows 2000/NT/XP/2003/2008 Serveur/Vista/Seven/Mac OSX/Linux		
Affichage	LCD (Tension d'entrée, Tension de sortie, Durée de fonctionnement, % de charge, etc...)		
Alarmes sonores	Mode batterie, batterie faible, surcharge		
Prises utilisation	6 x 2 pôles + Terre (3 ondulées, 3 para-surtensées)		
Protection parafoudre			
Ligne téléphone	RJ11/RJ45 (1 entrée/1 sortie)		
Réseau Ethernet	RJ11/RJ45 (1 entrée/1 sortie)		
Ligne électrique	300Vrms en permanence, 480 joules		
Environnement			
Certification	CE		
Température ambiante	0°C à 40°C		
Humidité relative	0 à 95% sans condensation		
Dimensions (PxLxH) mm	271x160.7x113.6		
Poids (Kgs)	4.4	5.5	6.4

Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.



www.nitram.fr

NITRAM S.A. Z.I. Saint Séverin F - 28220 Cloyes sur le Loir - tél: +33(0)2.37.98.61.50 - fax: +33(0)2.37.98.60.04

