ROBUST-BOX

OKW GEHÄUSE SYSTEME



BOITIERS DUAL

LE PRODUIT

Conçu comme un système de boitiers dual, le programme ROBUST-BOX offre une multitude de possibilités pour l'incorporation de composants.

Chacune des moitiés du boitier est pourvue de filetages préformés. Le client pourra donc choisir lui-même s'il souhaite utiliser la moitié basse ou la moitié surélevée en tant que partie inférieure.

VOTRE AVANTAGE

Deux matériaux standard (UL 94 HB) : en ABS – utilisation éprouvée pour les boites à bornes ou en PC – un boitier solide et robuste, pour les applications soumises à des contraintes élevées qui offre une très bonne constance thermique.

Facilité de montage. Chacune des coquilles du boitier – celle avec la lèvre ou celle avec le joint – peut être utilisée comme base ou partie supérieure.

Le dispositif de fixation du couvercle se trouve en dehors de la zone d'étanchéité ; la fixation s'effectue par vis imperdables et antirouille.

MATÉRIAU / COULEUR

Unicolore :

- ABS (UL 94 HB), gris clair (RAL 7035)
- PC (UL 94 HB), gris clair (RAL 7035)

Bandes d'obturation en couleur :

- PC (UL 94 HB), gris argent (RAL 7001)
- PC (UL 94 HB), rouge (RAL 3020)
- PC (UL 94 HB), jaune (RAL1023)
- PC (UL 94 HB), vert (RAL 6024)
- PC (UL 94 HB), bleu (RAL 5017)

Vis imperdable et antirouille pour la fixation du couvercle.

Plans, modèles 3D et références de commande sur Internet sous **www.okw.com**

Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. 03/16fr Copyright © 2016 OKW Gehäusesysteme

ROBUST-BOX

OKW GEHÄUSE SYSTEME



ROBUSTESSE ET DIVERSITÉ

DIM. EXT. EN MM

Longueur	Largeur	Hauteur
80	80	60/80
120		
160		
240		
120	120	60/90
200		
240		
160	160	60/90
240		60/90/120
300	200	80/120/160
240	240	80/120/160

DEGRÉ DE PROTECTION IP 66

Avec joint (compris dans la fourniture).

VOTRE AVANTAGE

Surface en creux d'au moins 0,8 mm pour l'utilisation de claviers à membrane souple.

Codage à l'aide de bandes de coloris différents (couleur version standard en gris-clair).

Utilisable en tant que boitier de table et boitier mural.

DOMAINES D'APPLICATION

Installations électriques, par ex. dans la technique de chauffage, de climatisation et d'aération comme appareils de commande et de contrôle. Construction de machines et d'installation.

Utilisable également dans le domaine électronique, par ex. comme boitier d'interrupteur, commandes, sondes, etc.



Plans, modèles 3D et références de commande sur Internet sous **www.okw.com**

Sous réserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. 03/16fr Copyright © 2016 OKW Gehäusesysteme