

Appareillage modulaire

Contacteurs standard TeSys GC

TeSys GC



GC 2520



GC 4040



GC 10020

Contacteurs standard, TeSys GC								
Composition		Nombre de modules de 17,5 mm	Référence commerciale Bobine 50 Hz - différentes tensions					Vente par quantité indivisible
			12 V	24 V	48 V	110 V	220/240 V	
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 16 A								
1	—	1	GC1610J5	GC1610B5	GC1610E5	GC1610F5	GC1610M5 ★	12
1	1	1	GC1611J5	GC1611B5	—	GC1611F5	GC1611M5 ★	12
2	—	1	GC1620J5	GC1620B5	GC1620E5	GC1620F5 ★	GC1620M5 ★	12
2	2	2	—	GC1622B5	GC1622E5	GC1622F5 ★	GC1622M5	6
3	—	2	—	—	—	—	GC1630B5 GC1630M5 ★	6
4	—	2	—	GC1640B5	—	GC1640F5	GC1640M5 ★	6
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 25 A								
—	2	1	—	GC2502B5	GC2502E5	★	GC2502M5 ★	12
—	4	2	—	GC2504B5	GC2504E5	★	GC2504M5 ★	6
1	—	1	—	GC2510B5	—	—	GC2510M5 ★	12
1	1	1	—	GC2511B5	—	GC2511F5	GC2511M5 ★	12
2	—	1	GC2520J5	GC2520B5	GC2520E5	GC2520F5 ★	GC2520M5 ★	12
2	2	2	—	GC2522B5	GC2522E5	GC2522F5	GC2522M5 ★	6
3	—	2	—	GC2530B5	—	GC2530F5	GC2530M5 ★	6
3	2	1	—	—	—	—	GC2531M5	6
4	—	2	GC2540J5	GC2540B5	GC2540E5	GC2540F5 ★	GC2540M5 ★	6
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 40 A								
—	2	2	—	GC4002B5	—	—	GC4002M5 ★	6
—	4	3	—	GC4004B5	—	GC4004F5 ★	GC4004M5	4
1	1	2	—	GC4011B5	—	—	GC4011M5 ★	6
2	—	2	—	GC4020B5	—	GC4020F5 ★	GC4020M5 ★	6
2	2	3	—	—	—	—	GC4022M5	4
3	—	3	—	GC4030B5	—	GC4030F5	GC4030M5 ★	4
4	—	3	—	GC4040B5	GC4040E5	GC4040F5 ★	GC4040M5 ★	4
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 63 A								
—	2	2	—	—	—	—	GC6302M5	6
—	4	3	—	GC6304B5	—	—	GC6304M5	4
1	1	2	—	—	—	—	GC6311M5	6
2	—	2	—	—	—	—	GC6320M5	6
2	2	3	—	—	—	GC6322F5	GC6322M5	4
3	—	3	—	GC6330B5	—	GC6330F5	GC6330M5 ★	4
4	—	3	—	GC6340B5	GC6340E5	GC6340F5 ★	GC6340M5 ★	4
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 100 A								
2	—	3	—	—	—	—	GC10020M5	4
4	—	6	—	GC10040B5	—	—	GC10040M5 ★	2

★ pour bobine de 60 Hz remplacer le dernier chiffre 5 par 6.