

WHA 3000PS

N° d'article: T0053355699N



Benefits

- 700 W
- Turbine intégrée
- Kit avec platine de préchauffage à infrarouge et support pour cartes de circuit imprimé



Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Zubehoer



Pannes à souder



Technical Data

Dimensions L x l x H (pouces)	9,44 x 10,63 x 6,69
Dimensions L x l x H (mm)	240 x 270 x 170 (WHA3000P)
Encombrement / espace de travail L x l x H (pouces)	23,6 x 23,6 x 19,7 (WHA3000P + WBHS + WHP3000)
Encombrement / espace de travail L x l x H (mm)	600 x 600 x 500 (WHA3000P + WBHS + WHP3000)
Taille de module recommandée (mm)	310 x 320
Taille de composant recommandée (mm)	4,5 x 4,5 - 43x43
Raccord d'air comprimé	X
Raccord air comprimé complément	X
Alimentation en air comprimé kPa/bar	X
Consommation d'air l/min	X
Débit d'air chaud max. l/min	5 - 50
sécurité antistatique	on
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	tbd
Poids (env.) en kg	tbd
Puissance absorbée	1200 W
Puissance nominale de la tête chauffante (W)	700
Puissance nominale de la platine chauffante (W)	600
Degré de protection	1 (appareil de commande et porte-outil, mise à la terre directe)
Tension	220-230V/50-60Hz
Plage de température de la tête chauffante (°C)	50 - 500
Plage de température de la platine chauffante (°C)	50 - 400
Positionnement optique	---
Aide au positionnement	X
Précision de température de la tête chauffante	± 30 °C (± 54 °F)
Précision de température de la	tbd

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE