



Fer à souder 30 W, LED Halo Ring™, EU

REFERENCE: WLIR3023C

Fer à souder 30 W Weller, LED Halo Ring™, EU



Soudez habilement et en toute confiance grâce au Fer à souder 30 W de Weller à LED Halo Ring™. Avec son éclairage à 360°, son manche ergonomique moulé, ses embouts faciles à changer et son support de sécurité intégré, ce fer à souder d'excellente qualité est parfaitement polyvalent et répond à tous vos besoins de soudure.

RECOMMENDED FOR FOLLOWING APPLICATIONS



KEY FEATURES

LED Halo Ring™ grande visibilité:

La lampe 360° offre un éclairage précis et lumineux qui garantit des soudures d'excellente qualité

Précision et contrôle optimum:

Le manche moulé ergonomique offre confort, précision et contrôle

Remplacement rapide de la panne:

Remplacez facilement les embouts usés ou changez facilement de pannes pour différentes applications

Polyvalent:

Gamme complète d'embouts – coniques, burins ou tournevis – parfaite pour les soudures compliquées

Support de sécurité intégré:

Le support de sécurité intégré retient le fer lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui réduit le risque de blessures ou de dommages à votre espace de travail



LED Halo Ring™ grande visibilité

La lampe 360° offre un éclairage précis et lumineux qui garantit des soudures d'excellente qualité

Polyvalent

Gamme complète d'embouts – coniques, burins ou tournevis – parfaite pour les soudures compliquées



Précision et contrôle optimum

Le manche moulé ergonomique offre confort, précision et contrôle



Remplacement rapide de la panne

Remplacez facilement les embouts usés ou changez facilement de pannes pour différentes applications

Support de sécurité intégré

Le support de sécurité intégré retient le fer lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui réduit le risque de blessures ou de dommages à votre espace de travail



TECHNICAL DATA

Tension	230 V
Forme de panne	Conique
Poids en lb	0.603
CE	✓
Plage de température °C	400
UPC	03
Minimum Order Quantity	1
Poids en g	273
Cord Length	1.50
Câble d'alimentation	EMEA
EAN	4003019445141
Tip Size	0.8mm
Puissance	30 W
Plage de température °F	750