

## Product data sheet



- Stations de soudage et de dessoudage
- Station de dessoudage 2 canaux avec fer à dessouder DSX 80 et support de sécurité WDH 30.
- Kit de réparation pour le soudage et le dessoudage

### WR 2000D

Référence N°: T0053379699

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions L x I x H (mm)                   | 273 x 235 x 102                                                            |
| Dimensions L x I x H (Inch)                 | 10,75 x 9,2 x 4,02                                                         |
| Poids                                       | 6.7                                                                        |
| Tension                                     | 230 V                                                                      |
| Power output                                | 300 W                                                                      |
| Canaux                                      | 2                                                                          |
| Plage de température (dépend de l'outil) °C | 50 - 550                                                                   |
| Plage de température (dépend de l'outil) °F | 150 - 950                                                                  |
| Précision de température °C                 | ±9                                                                         |
| Précision de température °F                 | ±17                                                                        |
| Stabilité en température °C                 | ±2                                                                         |
| Stabilité en température °F                 | ±4                                                                         |
| Compensation de potentiel                   | Par une prise jack située 3,5 mm (état d'origine: mise à la terre directe) |
| Afficheur                                   | LCD                                                                        |
| Consommation d'air l/min                    | ---                                                                        |
| Pression de service                         | ---                                                                        |
| Capacité l/min                              | 18                                                                         |
| Aspiration                                  | ---                                                                        |