

WT 2M

Bloc d'alimentation, 150 W
N° d'article: T0053443699



Benefits

- › Autorise 2 utilisateurs à la fois (avec partage de puissance intelligent)
- › Haute performance et fonctionnalité - Compatible avec les fers à micro pannes cartouches actives, et les fers à pannes passives.
- › Utilisation intuitive grâce à une structure de menu claire.
- › Encombrement au sol réduit grâce à l'empilabilité
- › Mise en veille automatique de l'outil grâce au détecteur de mouvement dans le fer.
- › Couvercle avec logement utilisable comme stockage
- › Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	149 x 138 x 101
Dimensions L x l x H (pouces)	5.87 x 5.43 x 3.98
Poids (env.) en kg	3.1
Tension	230V / 23V
Puissance	150W
Canaux	2
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	50 - 450 (550)
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	150 - 850 (950)
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Via un prise Jack sur I
Écran	LCD Rétroéclairé
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	---
Dépression	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE