

WXP 90

Référence N°: T0052922499N



Benefits

- › Grande flexibilité grâce au changement rapide de l'élément chauffant et des pannes
- › Montée très rapide et précise de la température.
- › Design fin du fer
- › Pour toutes les applications
- › Pannes grosse masse pour des applications demandant beaucoup d'énergie


In addition we recommend:



Fume extraction devices



Platines de préchauffage



Cleaning Consumables



Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	on
Technologie d'élément chauffant Silver Line	---
Tension	24 V
Puissance d'entrée	90 W
Famille de panne	XNT, THM
Unité d'alimentation	WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3
WX compatible	on
Plage en température °C	50 - 450
Plage en température °F	200 - 850
Durée de mise en température	7
Support de sécurité	WSR 200 (T0051517499N), WDH 51 (T0051517199N)
Support de sécurité (optionnelle)	WSR 200 (T0051517499)WDH 51 (T0051517199)
Fourreau	T0058768724
Extracteur de panne intégrée	Adaptateur FE avec tube Ø 4, 5 mm

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE