

1) Bloc d'alimentation soudage WXSmart.

Références	Désignations
T0053451699	WXSmart BLOC D'ALIMENTATION SOUDAGE, 2 SORTIES 300W/230V F/G

Caractéristiques techniques	WXSmart
Nbre de sortie	2
Dimensions (larg. x Prof. x Haut.) mm	153 x 173 x 142
Poids Kg	4,5
Tension	230V, 50 Hz
Puissance	300 W
Plage de températures	100 à 450°C
Précision de température	± 9°C
Stabilité de la température	± 2°C
ESD	Oui
Affichage	Couleurs
Graphe de puissance	Oui
Interface	1*USB et 2*RJ12
Détection de l'outil	Oui
Traçabilité	Oui

Principales fonctions	WXSmart
Mise en veille réglable (T°C et temps)	Oui
Auto-off réglable	Oui
Mémoriser 3 températures	Oui
Offset (auto-étalonnage possible)	Oui
Verrouillage de la station	Oui
Jumeler un aspirateur de fumée Weller	Oui



6 ème bloc d'alimentation de la gamme WX

Les points forts :

- Appareil connecté (Wi-Fi ou Ethernet) pour une traçabilité totale
- Contrôle totale du process de soudage
- Compatible avec les outils de la gamme WX

CONNECTIVITÉ

Connectivité maximale, conformité aux normes IoT pour une traçabilité totale avec accès à distance facile et compatible avec les mobiles.

INTELLIGENCE

Véritable cerveau de l'atelier, la station tout-en-un assure toutes les applications de soudage.

SÉCURITÉ

Le premier système avec cybersécurité intégrée pour éviter les temps d'arrêt coûteux.

CONTRÔLE

Total Process Control (TPC) pour gérer l'ensemble de vos processus de soudage de la panne à la station.

TOTAL PROCESS CONTROL